

Fujitsu empfiehlt Windows.

# Datenblatt

## FUJITSU Workstation CELSIUS C740

### I/O-Leistung von nahezu jedem Ort

Dank deutscher Präzisionstechnik und Innovation konnten Fujitsus Ingenieure die Rackdichte im Rechenzentrum maximieren und gleichzeitig in nur 1 HE eine echte Workstation-Leistung realisieren. So können Kunden in der Automobilindustrie, in der Luftfahrtbranche, in der Fernsehen- und Rundfunkindustrie, im Energiesektor und Gesundheitswesen über die Sicherheit des Rechenzentrums von einer kürzeren Time-to-Market und kürzeren Innovationszyklen profitieren.



#### Manageability

Server-basiertes Management in einer Rack-Workstation

- Windows® Server 2012 R2
- Der integrated Remote Management Controller iRMC S4 ermöglicht eine umfassende Steuerung, unabhängig vom Systemstatus
- Das ServerView embedded Lifecycle Management (eLCM) bietet eine Image-Verwaltung und sorgt für eine gesteigerte LAN-Sicherheit und -Stabilität in einer vollständig automatisierten Umgebung
- Einfache Einrichtung

#### Energieeffizienz

Fujitsus Cool-safe® Advanced Thermal Design Technologie für einen größeren Umgebungstemperaturbereich

- Die Temperaturen im Rechenzentrum können nun zwischen 5 °C und 40 °C betragen
- Die Vorteile: Kosteneinsparungen und Optimierungspotenzial

#### Beste Visualisierung - auch virtualisiert

Sie erfüllt Ihre Anforderungen als 1:1-Remote-Workstation, virtualisierte 1:n-Workstation oder auch als Knoten in einem Render-Cluster

- Unterstützung von bis zu zwei High-End-Grafikkarten (einfache Höhe) oder einer Ultra-High-End-Grafikkarte (doppelte Höhe)
- Bis zu 512 GB DDR4-Speicher (2400 MHz)

#### Speicherflexibilität

Umfassende Auswahl an Storage-Lösungen

- SATA-DOM: Disk-On-Module mit SSD-Leistung, z. B. zum Booten Ihres Hypervisors
- Fujitsu PCIe-SSD: Wahlweise On-board- oder PCIe-Kartenlösung für maximale I/O-Leistung
- SATA-SSD: High-Speed-SATA-SSDs



RADEON PRO WX

# Komponenten

## Prozessor

Intel® Xeon® Prozessor E5-2699v4 (22 Kerne, 2.20 GHz, 55 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-2697v4 (18 Kerne, 2.30 GHz, 45 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-2697Av4 (16 Kerne, 2.60 GHz, 40 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-2690v4 (14 Kerne, 2.60 GHz, 35 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-2680v4 (14 Kerne, 2.40 GHz, 35 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-2650v4 (12 Kerne, 2.20 GHz, 30 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-2643v4 (6 Kerne, 3.40 GHz, 20 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-2640v4 (10 Kerne, 2.40 GHz, 25 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-2637v4 (4 Kerne, 3.50 GHz, 15 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-2630v4 (10 Kerne, 2.20 GHz, 25 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-2623v4 (4 Kerne, 2.60 GHz, 10 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-2620v4 (8 Kerne, 2.10 GHz, 20 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-2609v4 (8 Kerne, 1.70 GHz, 20 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-2603v4 (6 Kerne, 1.70 GHz, 15 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-1680v4 (8 Kerne, 3.40 GHz, 20 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-1660v4 (8 Kerne, 3.20 GHz, 20 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-1650v4 (6 Kerne, 3.60 GHz, 15 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-1630v4 (4 Kerne, 3.70 GHz, 10 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-1620v4 (4 Kerne, 3.50 GHz, 10 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-1607v4 (4 Kerne, 3.10 GHz, 10 MB)
Intel® Xeon® Prozessor E5-1603v4 (4 Kerne, 2.80 GHz, 10 MB)

## Betriebssysteme

### Betriebssystem vorinstalliert

Windows 10 Pro for Workstations

### Betriebssystemkompatibel

Windows 7 Professional (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)  
Windows® Server 2012  
Linux

### Betriebssystem – Hinweise

Zertifiziert für Red Hat® Enterprise Linux  
Zertifiziert für SUSE Enterprise Desktop  
Zertifiziert für SUSE Enterprise Server  
Unterstützung von Windows 10: Nach Ende des Produktlebenszyklus werden weitere Releases von Windows 10 über einen Zeitraum von höchstens 5 Jahren von FUJITSU getestet und unterstützt – abhängig von der verfügbaren Verlängerung von Hardware-Services im Rahmen von TopUp-Leistungen der FUJITSU Garantie. Ausführliche Informationen finden Sie im „FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support“ unter <http://support.ts.fujitsu.com>.

## Speichermodule

4 GB (1 Modul(e) 4 GB) DDR4, registered, ECC, 2.400 MHz
8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR4, registered, ECC, 2.400 MHz
16 GB (1 Modul(e) 16 GB) DDR4, registered, ECC, 2.400 MHz
32 GB (1 Modul(e) 32 GB) DDR4, registered, ECC, 2.400 MHz
64 GB (1 Modul(e) 64 GB) DDR4, registered, ECC, 2.400 MHz

<b>Grafik</b>	Ultra-high-end 3D: NVIDIA® Quadro® GV100, 32 GB, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	Ultra-high-end 3D: NVIDIA® Quadro® P6000, 24 GB, PCIe x16, 1 x Dual Link DVI-D, 4 x DisplayPort
	Ultra-high-end 3D: NVIDIA® Quadro® P5000, 16 GB, PCIe x16, 1 x Dual Link DVI-D, 4 x DisplayPort
	High-end 3D: AMD Radeon™ Pro WX 7100 , 8 GB, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	High-end 3D: NVIDIA® Quadro® P4000, 8 GB, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	Midrange 3D: NVIDIA® Quadro® P2000, 5 GB, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	Midrange 3D: AMD Radeon™ Pro WX 5100, 8 GB, 320 Streamprozessoren, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P1000, 4 GB, PCIe x16, 4 x miniDP
	Entry 3D: AMD Radeon™ Pro WX 3100, 4 GB, 320 Streamprozessoren, PCIe x16, 1 x DisplayPort, 2 x miniDP
	Entry 3D: AMD Radeon™ Pro WX 2100, 2 GB, 320 Streamprozessoren, PCIe x16, 1 x DisplayPort, 2 x miniDP
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P620, 2 GB, PCIe x16, 4 x miniDP
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P400 , 2 GB, PCIe x16, 3 x miniDP
	Remote Graphics: CELSIUS RemoteAccess Quad Card, PCIe x1, 4 x miniDP, PCoIP
	Remote Graphics: CELSIUS RemoteAccess Dual Card, PCIe x1, 2 x miniDP, PCoIP
	Others: DP - DVI-D-Adapterkabel (Einzelanbindung)
<b>Personal Supercomputing</b>	Coprocessor: NVIDIA® Tesla® M60, 16 GB, 4096 Kerne, PCIe x16
<b>Festplattenlaufwerke (intern)</b>	SSD SATA III, 960 GB High Endurance, 1 DWPD, 2,5 Zoll
	SSD SATA III, 480 GB High Endurance, 1 DWPD, 2,5 Zoll
	SSD SATA III, 240 GB High Endurance, 1 DWPD, 2,5 Zoll
	SSD PCIe, 2048 GB M.2 NVMe Highend-Modul
	SSD PCIe, 1024 GB M.2 NVMe Highend-Modul
	SSD PCIe, 512 GB M.2 NVMe Highend-Modul
	SSD PCIe, 256 GB M.2 NVMe Highend-Modul
	SSD PCIe, 2x 2048 GB M.2 NVMe Highend-Karte
	SSD PCIe, 2x 1024 GB M.2 NVMe Highend Card
	SSD PCIe, 2x 512 GB M.2 NVMe Highend Card
	SSD PCIe, 2x 256 GB M.2 NVMe Highend Card
	SSD PCIe, 1x 2048 GB M.2 NVMe Highend-Karte
	SSD PCIe, 1x1024 GB M.2 NVMe Highend Card
	SSD PCIe, 1x 512 GB M.2 NVMe Highend Card
	SSD PCIe, 1x 256 GB M.2 NVMe Highend Card
	SSD PCIe, 1x 1024 GB M.2 NVMe Card
	SSD PCIe, 1x 512 GB M.2 NVMe Card
	SSD PCIe, 1x 256 GB M.2 NVMe Card
	SSD SATA III, 1024 GB, 2,5 Zoll
	SSD SATA III, 512 GB, 2,5 Zoll
	SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll
	SSD SATA III, 128 GB, 2,5 Zoll
	SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll, SED
	HDD SAS, 10.000 U/min, 1800 GB, 2,5 Zoll
	HDD SAS, 10.000 U/min, 1200 GB, 2,5 Zoll
	HDD SAS, 10.000 U/min, 600 GB, 2,5 Zoll
	HDD SATA III, 7.200 U/min, 2.000 GB, 2,5 Zoll, Business Critical
HDD SATA III, 7.200 U/min, 1.000 GB, 2,5 Zoll, Business Critical	
HDD SATA III, 7.200 U/min, 1000 GB, 2,5 Zoll, Gesteigerte Verfügbarkeit	
<b>Festplatte – Hinweise</b>	<p>*Die Disk-Imaging-Software des Kunden muss für 4K-Sektoren / Advanced Format geeignet sein  Im Zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine Kapazität von einer Milliarde Byte.  24/7-ready (Business Critical HDDs erforderlich)  Bis zu 20 GB Festplattenplatz für Systemwiederherstellung reserviert  SSHD (Solid State Hard Disk, Hybrid Drive)  SED (Self-Encrypting Drive - Selbstverschlüsselndes Laufwerk)  SSD (Solid State Disk)</p>

<b>Laufwerke (optional)</b>	DVD Super Multi Ultrastlim (Tray)
<b>SCSI / SAS-Controller</b>	LSI RAID Ctrl SAS 1GB (D3216) RAID 5/6 Ctrl. 12 Gbit/s 8 ports int. LSI RAID Ctrl SAS (D3327) RAID 0/1 Ctrl. 12 Gbit/s 8 ports int.
<b>Add-on-Schnittstellenkarten/-Komponenten (optional)</b>	Serielle FH-Schnittstelle PLAN EP X550-T2 2x10GBASE-T Gigabit Ethernet PCIe x1 Dual 10 Gigabit Ethernet PCIe x8
<b>Basiseinheit</b>	CELSIUS C740 (S26361-K1448-V125)
<b>Mainboard</b>	
<b>Mainboard-Typ</b>	D3288-A2
<b>Formfaktor</b>	proprietär
<b>Chipsatz</b>	Intel® C612
<b>Prozessorsockel</b>	LGA 1155
<b>Maximale Prozessoranzahl</b>	1
<b>Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.)</b>	512 GB
<b>Speichersteckplätze</b>	8 DIMM (DDR4) ECC
<b>Speicherfrequenz</b>	2.400 MHz
<b>Speicher - Hinweise</b>	Quad-Channel-Unterstützung. Für Quad-Channel-Leistung müssen mindestens 4 Speichermodule bestellt werden. Die Kapazität auf den einzelnen Kanälen muss gleich sein.
<b>LAN</b>	2 x integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LM and Intel® I210AT
<b>BIOS-Funktionen</b>	BIOS Flash EPROM-Aktualisierung per Software Wiederherstellungs-BIOS Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
<b>I/O-Controller on Board</b>	
<b>SATA gesamt</b>	6
<b>davon SATA III</b>	6
<b>Controller-Funktionen</b>	Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI RAID 0/1/5/10
<b>SATA-RAID-Unterstützung</b>	0, 1, 10, 5
<b>Schnittstellen</b>	
<b>USB 2.0 gesamt</b>	2
<b>USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) gesamt</b>	2
<b>USB frontseitig</b>	2x 2,0
<b>USB rückseitig</b>	2 x 3.0
<b>USB intern</b>	1 x 3.0
<b>VGA</b>	1 (IRMC)
<b>Seriell (RS-232)</b>	1 (optional über Slotblech)
<b>Ethernet (RJ-45)</b>	2
<b>Eingabegerät/Komponenten</b>	
<b>Eingabegeräte (optional)</b>	Optische USB-Maus mit Tilt-Wheel-Technologie Tastatur
<b>Laufwerkschächte</b>	
<b>Laufwerkschächte, gesamt</b>	5
<b>Interne 3,5-Zoll-Schächte</b>	4
<b>Externe 5,25-Zoll-Schächte</b>	1

**Laufwerkschächte**

<b>Laufwerkschacht – Hinweise</b>	Bis zu 4 x 2,5-Zoll-HDDs/SSDs (Cold-Plug)
-----------------------------------	---

**Steckplätze**

<b>PCI-Express 3.0 x8 (mech. x16)</b>	1 Volle Höhe (einfache Steckplatzdichte)
---------------------------------------	--

<b>PCI-Express 3.0 x16</b>	1 x (340 mm / 13.39 Zoll) Volle Höhe (doppelte Steckplatzdichte) oder 2 x (340 mm / 13,39 Zoll) volle Höhe (einfache Steckplatzdichte)
----------------------------	--

**Elektrische Anschlusswerte**

<b>Leistungseffizienz – Hinweis</b>	Energieeffizienz des Netzteils (bei 230 V und einer Auslastung von 20 / 50 / 100 %): 90 % / 94 % / 92 %
-------------------------------------	---

<b>Nennspannungsbereich</b>	100 V - 240 V (AC-Eingang)
-----------------------------	----------------------------

<b>Nennfrequenzbereich</b>	47 - 63 Hz
----------------------------	------------

<b>Betriebsspannungsbereich</b>	90 V - 264 V
---------------------------------	--------------

<b>Betriebsnetzfrequenzbereich</b>	47 - 63 Hz
------------------------------------	------------

<b>Max. Netzteil-Ausgangsleistung</b>	800 W
---------------------------------------	-------

<b>Netzteilanschluss</b>	800 W
--------------------------	-------

**Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen**

<b>Maße (B x T x H)</b>	431 x 683 x 44,45 mm
-------------------------	----------------------

	16,97 x 26.89 x 1,75 Zoll
--	---------------------------

<b>Betriebslage</b>	Horizontal / vertikal (I/O-Ports zeigen nach unten)
---------------------	---

<b>Gewicht</b>	ca. 13 kg
----------------	-----------

<b>Gewicht (lbs.)</b>	ca. 28,7 lbs
-----------------------	--------------

<b>Gewicht – Hinweise</b>	Das Gewicht hängt von der Konfiguration ab
---------------------------	--

<b>Umgebungstemperatur bei Betrieb</b>	10 - 35 °C (50 - 95 °F)
--	-------------------------

<b>Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b>	5 - 85 % (relative Luftfeuchtigkeit)
--	--------------------------------------

**Compliance**

<b>Produkt</b>	CELSIUS C740
----------------	--------------

<b>Modell</b>	CR1U
---------------	------

<b>Europa</b>	CE Klasse A*
---------------	--------------

<b>USA/Kanada</b>	FCC Klasse A
-------------------	--------------

<b>Global</b>	RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) WEEE (Waste electrical and electronic equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten) Microsoft-Betriebssysteme (HCT-/HCL-Eintrag/WHQL)
---------------	---

<b>Einhaltung von Richtlinien, Link</b>	<a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>
---	---

**Weitere Software**

<b>Weitere Software (vorinstalliert)</b>	Nero Essentials S (Brennsoftware) Fujitsu Recovery (festplattenbasierte Wiederherstellung) Norton Internet Security (einschl. Firewall) 60-tägige Version Microsoft Office (1 Monat Testversion für Neukunden von Microsoft® Office 365. Microsoft Office kaufen.)
--	---

<b>Weitere Software (optional)</b>	Recovery DVD für Windows® Drivers & Utilities DVD (DUDVD) Nero 10 Essentials XL (Brenn/Archivierung/DVD-Wiedergabe-Suite)
------------------------------------	---

**Sicherheit**

<b>System- und BIOS-Sicherheit</b>	EraseDisk Schutz vor Bootsektor-Viren Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM Integrierte Sicherheit (TPM 2.0) Steuerung aller USB-Schnittstellen Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden Steuerung der externen Schnittstellen
------------------------------------	---

<b>Benutzersicherheit</b>	BIOS-Passwort für Benutzer und Supervisor Festplattenpasswort
---------------------------	--

**Manageability**

<b>Manageability-Technologie</b>	DeskUpdate-Treiberverwaltung PXE 2.1 Boot-Code Wake up aus S5-Modus (Off) Intrusion-Detection-Schalter (optional) iAMT Intel® Active Manageability Technologie v8.0 (nicht aktiviert, nicht eingerichtet)
<b>Manageability-Software</b>	DeskView 10.x Client Management einschließlich:
<b>DeskView-Komponenten</b>	On/Offline Remote-Client-Management Detaillierte Systembestandsverwaltung und Berichte BIOS Management Remote Power Management Systembenachrichtigungen Security Remote Control DeskView Helpdesk-Integration WoL (Wake on LAN)
<b>Manageability, Link</b>	<a href="http://www.fujitsu.com/fts/manageability">http://www.fujitsu.com/fts/manageability</a> <a href="http://www.fujitsu.com/fts/solutions/high-tech/solutions/workplace/manageability/feature-finder.html">http://www.fujitsu.com/fts/solutions/high-tech/solutions/workplace/manageability/feature-finder.html</a>

**Verpackungsinformationen**

<b>Verpackungsgröße (mm)</b>	264 x 490 x 87 mm
<b>Verpackungsgröße (Zoll)</b>	10.39 x 19.29 x 3.43 Zoll
<b>Max. Stückzahl/Palette</b>	12
<b>Verpackung – Hinweise</b>	Benutzerdokumentation auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt

**Garantie**

<b>Garantiedauer</b>	3 Jahre (hängt vom Land ab)
<b>Garantieart</b>	On-Site Service
<b>Garantiebedingungen und -bestimmungen</b>	<a href="http://support.ts.fujitsu.com/warranty">http://support.ts.fujitsu.com/warranty</a>

**Produktbezogene Services – die perfekte Ergänzung**

<b>Empfohlener Service</b>	9 x 5, Antrittszeit: nächster Arbeitstag
<b>Ersatzteilverfügbarkeit</b>	5 Jahre nach Ende der Produktlebensdauer 5 Jahre
<b>Service-Weblink</b>	<a href="http://www.fujitsu.com/fts/services/support">http://www.fujitsu.com/fts/services/support</a>

## Empfohlenes Zubehör

**FUTRO L420**

Der FUJITSU FUTRO L420 erfüllt eine Vielzahl von benutzer- und unternehmensspezifischen Anforderungen. Er wurde im Hinblick darauf konzipiert, standardmäßige Büroaufgaben und anspruchsvolle Grafikanwendungen über PCoIP zu erledigen. Dual-Monitoring unterstützt Sie dabei, Ihre Produktivität zu steigern. Als Zero Client bietet der FUJITSU FUTRO L420 hohe Sicherheit sowie Geräuschlosigkeit und erfordert keinerlei Verwaltungsaufwand. Dabei ist er benutzerfreundlich und lässt sich leicht in ein bestehendes VMware®-Netzwerk integrieren.

Bestellnummer:  
S26361-K1062-V200

**FUTRO L620**

Der FUJITSU FUTRO L620 erfüllt eine Vielzahl von benutzer- und unternehmensspezifischen Anforderungen. Er wurde im Hinblick darauf konzipiert, standardmäßige Büroaufgaben und anspruchsvolle Grafikanwendungen über PCoIP zu erledigen. Quad-Monitoring unterstützt Sie dabei, Ihre Produktivität zu steigern. Als Zero Client bietet der FUJITSU FUTRO L620 hohe Sicherheit sowie Geräuschlosigkeit und erfordert keinerlei Verwaltungsaufwand. Dabei ist er benutzerfreundlich und lässt sich leicht in ein bestehendes VMware®-Netzwerk integrieren.

Bestellnummer:  
S26361-K1062-V300

## Weiterführende Informationen

In addition to the FUJITSU Workstation CELSIUS C740, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

### Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

### Computing Products

<http://www.fujitsu.com/de/products/>

### Software

<http://www.fujitsu.com/de/products/software/>

### Weiterführende Informationen

Learn more about FUJITSU Workstation CELSIUS C740, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
<http://www.fujitsu.com/de/CELSIUS>

### Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter:  
<http://www.fujitsu.com/de/about/local/social-responsibility/environment-care/>



### Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright 2017 © FUJITSU

### Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

### Kontakt

Fujitsu Technology Solutions GmbH GmbH  
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany  
Telefon: 01805 372 100\*  
Fax: 01805 372 200  
Email: [cic@ts.fujitsu.com](mailto:cic@ts.fujitsu.com)  
Website: <http://de.fujitsu.com>  
2019-03-16 EM-DE

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden. Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/terms-of-use.html>  
Copyright 2017 © FUJITSU