

Datasheet

Úložiště Fujitsu Server CELVIN® NAS Q805

Úložiště dat

Výkonné řešení NAS se 4 disky

Model FUJITSU CELVIN® NAS Server Q805 je ideálním produktem pro sdílení souborů, komplexní služby zálohování a integraci sítě SAN (Storage Area Network) pro zákazníky z malých a středně velkých firem. Poskytuje centralizovanou správu dat za příznivou cenu. Jedná se o vyvážené univerzální zařízení s úložnou kapacitou až 32 TB, které lze využít různými způsoby od monitorovací stanice až po úložiště kombinující NAS a iSCSI.

Funkce podnikového serveru

- Čtyři disky vyměnitelné za provozu
- Integrovaný záložní server s různými režimy replikace
- Podpora technologií VMWare®/Citrix®/HyperV™
- Podpora privátního cloudu

Spolehlivost

- Snadno přístupná skříň
- Třiletá dostupnost náhradních dílů
- Záruční doba podle země prodeje.
- Dostupnost rozšiřujících služeb



Server CELVIN® NAS Q805

Technické parametry

| | |
|------------------------|---|
| | <p>Vestavěný systém Linux (jádro 2.6) Firmware 4.3.3 Procesor: Intel® Celeron® J1900 1,99 GHz (až 2,41 GHz) Paměť: 2 GB DDR3L RAM, jeden volný slot, maximálně 8 GB flash 512 MB na DOM Ventilátor: 1× tichý chladicí ventilátor (12 cm) Řadič pro Ethernet Intel® I210-AT Provedení: Tower</p> |
| Kapacita pevného disku | <p>Až 4 pevné disky nebo jednotky SSD ve formátu 2,5" nebo 3,5" s rozhraním SATA I/II/SATA 6 Gb/s, celková hrubá kapacita až 32 TB, další informace v seznamu kompatibilních pevných disků Pevný disk NAS: připraveno na nepřetržitý provoz; Disky pro provoz v klíčových firemních aplikacích: navrženo pro nepřetržitý provoz</p> |
| Indikátor LED | <p>USB Stav Pevný disk 1 až 4 LAN Napájení</p> |
| Ovládání systému | <p>Tlačítko vypínače, tlačítko pro kopírování jedním stiskem, varovný bzučák (upozornění systému), tlačítko reset, tlačítko režimu displeje</p> |
| Barva | <p>Černé provedení s podavači v měděné barvě</p> |

Rozhraní

| | |
|--------------------------------------|---|
| USB 3.1 1. generace (USB 3.0) celkem | Zadní strana: 2×, přední: 1× USB 2.0: 2× |
| HDMI | Zadní strana: 1× |
| LAN/Ethernet | Zadní strana: 4× port Gigabit RJ-45 Ethernet (vždy zapnuto) |

Specifikace softwaru

| | |
|-----|---|
| Síť | <p>TCP/IP (duální sada protokolů IPv4/IPv6), nastavení více adres IP, LACP, Slučování portů (trunking) a NIC teaming: Vyvážený RR (Round-Robin), aktivní zálohování, vyvážený XOR, Broadcast, IEEE 802.3ad, vyvážené TLB (adaptivní, Transmit Load Balancing), vyvážené ALB (Adaptive Load Balancing) Klient DHCP, server DHCP s podporou spouštění PXE CIFS/SMB (lze vybrat 1.0, 2.0, 2.1 nebo 3.0), SAMBA 4, AFP/Netatalk 3.3, NFS v3, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP (admin), DDNS, NTP, Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, WebDAV, SMC Gigabitové síťové karty včetně Jumbo Frame, Bonjour</p> <p>Cíl iSCSI (s více LUN na cíl), až 256 kombinací LUN/cíl Online expanze čísel iSCSI LUN Mapování/maskování čísel LUN Online expanze čísel LUN Podpora SCSI Primary Commands 3 (SPC-3) / trvalá rezervace Podpora MC/S (více připojení/relací TCP) pro spojení s cílem iSCSI MPIO (vícecestný I/O) pro vyvažování zátěže a převzetí funkce při selhání iSCSI – zálohování čísel LUN, jednorázový bitový snímek (snapshot) a obnovení iSCSI iniciátor pro virtuální disky (max. 8 disků), stack chaining master Podpora virtuálních disků pro EXT3/EXT4/NTFS/FAT32/HFS+ Připojení a správa iSCSI pomocí Fujitsu Finder (Windows)</p> <p>Podpora pro VMware VSphere (ESXi 5.x) přes NFS a iSCSI (VMware VAAI pro iSCSI a VAAI pro NAS) Podpora pro Windows Server 2008 (Hyper-V a klastrové konfigurace odolné proti selhání) Windows Server 2012 R2 Hyper-V; Podpora ODX Citrix XenServer (6.2)</p> <p>VLAN 802.1Q Adaptér USB Wi-Fi s podporou IEEE 802.11b/g/n/ac WEP, WPA-personal (AES/TKIP), WPA2-personal (AES) Připojení k bezdrátové síti nebo síti ad hoc</p> |
|-----|---|

Specifikace softwaru

| | |
|-----------------------------------|--|
| <p>Správa zálohování</p> | <p>Klient zálohovacího softwaru Zálohování pomocí technologie Time Machine (podpora systému OS X Lion) Podpora zálohovacího softwaru jiných výrobců Šifrovaná vzdálená replikace na úrovni bloků (správa pro okamžité a plánované zálohování), režim synchronizace/Rsync Vzdálená replikace v reálném čase (protokol RTRR) pro zálohování serveru a klienta v reálném čase, 3 režimy synchronizace, filtrování, definice zásad, ochrana šifrováním SSL Zálohování do cloudu Zálohování na (šifrovaná) úložná zařízení USB Zálohování a obnova LUN Snímky (snapshot) LUN v konkrétních časových okamžicích (1x)</p> |
| <p>Správa souborového systému</p> | <p>Správa sdílených síťových složek (max. 512 složek) Podpora seznamu pro řízení přístupu (ACL) ke sdílené složce Podpora sady Unicode Žurnálový systém souborů Správce souborů s webovým rozhraním Správa souborů pomocí webového prohlížeče Vyhledávání souborů a složek Přímé zobrazení obsahu souborů pomocí služby Dokumenty Google (PDF, TIFF, PPT, DOC, XLS, PPTX, DOCX, XLSX, SVG, ODT) Vytváření a odesílání odkazů umožňujících veřejné sdílení a stahování souborů (s možností nastavení časové lhůty a ochrany heslem)</p> |
| <p>Správa disků</p> | <p>Správa stavu využití disků, S.M.A.R.T. pro pevné disky, vyhledávání vadných bloků RAID 0/1/5/5+HS/10/6, JBOD, jeden disk Online rozšíření kapacity RAID, online migrace úrovně RAID Obnovení RAID, podpora bitové kopie Možnost připojení obrazů ISO (max. 256) pomocí správce souborů s webovým rozhraním</p> |
| <p>Správa uživatelů</p> | <p>Správa kvót uživatelů Podpora Windows Active Directory, max. 10 tisíc uživatelů Adresářová služba LDAP s podporou protokolu Open LDAP, max. 10 tisíc uživatelů v doméně Správa uživatelských účtů (max. 4096 uživatelů) Správa skupin uživatelů (max. 512 skupin) Sdílené složky (max. 512) Současná připojení (max. 256) Podpora dávkového vytváření uživatelů Import/export uživatelů pro nasazení více produktů CELVIN NAS Povolení podsložky (přístupový seznam ACL souboru/adresáře) Řízení přístupu hostitele (doména/IP) služby Microsoft Networking (Samba)</p> |
| <p>Server Radius</p> | <p>Podpora bezpečnostního ověření 802.1x: PAP, EAP-TLS/PAP, EAP-TTLS/PAP (WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise) max. 10 klientů RADIUS, max. 4096 uživatelů</p> |
| <p>Server VPN</p> | <p>Protokol OpenVPN s až 256bitovým šifrováním SSL/TLS, protokol PPTP s až 128bitovým šifrováním; 15 klientů na každý protokol</p> |
| <p>Systémové nástroje</p> | <p>Upozornění e-mailem (ověření SMTP), upozornění zprávou SMS Upozornění při nastaveném využití pevného disku Úsporný režim pevného disku Automatické zapnutí po výpadku napájení Naplánované zapínání a vypínání (max. 15 položek) Možnost upgradu firmwaru systému Funkce zapínání přes síť (Wake-on-LAN) Inteligentní nastavení ventilátoru Zálohování a obnovení nastavení systému včetně obnovení výchozího nastavení Konfigurovatelný port pro správu Vzdálené přihlášení protokolem Telnet Podpora USB, SNMP (v2, v3), UPS Odpadkový koš pro síťové položky</p> |
| <p>Protokoly událostí</p> | <p>Úplně systémové protokoly (na úrovni souborů): správa systémových událostí, protokoly připojení, aktuálně připojení online uživatelé Centralizované monitorování, server systémových protokolů (TCP/UDP) Pokročilé ruční filtrování protokolů pomocí průvodce</p> |
| <p>Vícejazyčná podpora online</p> | <p>angličtina, němčina, čeština, dánština, španělština, francouzština, italština, norština, polština, ruština, finština, švédština, dánština, turečtina, řečtina, maďarština, brazilská portugalština, rumunština, japonština, korejština, thajština, čínština (tradiční a zjednodušená)</p> |

Specifikace softwaru

| | |
|--------------------|---|
| FTP server | Vzdálený přístup protokolem FTP (max. 256 současných připojení) FTP s šifrováním SSL/TLS (explicitně) Řízení šířky přenosového pásma a připojení FTP Řízení rozsahu portů v pasivním režimu FTP Podpora FXP a Unicode Server TFTP (vzdálené spouštění PXE) SFTP (pouze v režimu správce) |
| Tiskový server | Sdílení tiskárny USB v síti (Windows / Mac) Protokol pro tisk přes Internet, správa tiskárny, tisk v systému Apple Bonjour |
| Webový server | Vestavěný soubor php.ini s možností úprav, SQLite a MySQL Webová správa prostřednictvím nástroje phpMyAdmin Max. 32 virtuálních hostitelů |
| MySQL Server | Databázový server MySQL |
| Zabezpečení | Ochrana přístupu k síti s automatickým blokováním (SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, AFP) Automatické blokování a filtr adres IP založené na zásadách Šifrovaný přístup (HTTPS, FTP s šifrováním SSL/TLS (explicitně), SSH/SFTP, RSync over SSH) Řízení přístupu ke sdíleným složkám hostitele CIFS Ochrana antivirem ClamAV Šifrování oddílů disku pomocí 256bitové šifry AES v souladu se standardem FIPS 140-2 Import certifikátů SSL Protokol OpenVPN s až 256bitovým šifrováním SSL/TLS, protokol PPTP s až 128bitovým šifrováním Server Radius Okamžité upozornění prostřednictvím e-mailu, SMS, rychlých zpráv nebo displeje LCD |
| Stanice pro dohled | 2 volné kanály, až 16 kanálů (za dodatečný poplatek) Software pro vyhledání a konfiguraci IP kamer |
| Multimédia | <p>Mediální server UPnP</p> <ul style="list-style-type: none"> Integrovaný server TwonkyMedia Zpracování fotografií v reálném čase na pozadí Podpora přehrávače médií UPnP, jako je PlayStation 3 a Xbox 360 Podporovaný formát (vlastní možnosti přehrávání závisí na klientu UPnP) <ul style="list-style-type: none"> Zvuk: MP3, MP4, M4A, M4A (ALAC), M4B, 3GP, APL, AC3, M1V, M4V, MOV, AAC, AMR, AWB, WAV, PCM, LPCM, MP1, MP2, AIF, AIFF, AIFC, SND, WMA, OGG, FLAC Fotografie: JPG, JPE, JPEG, TIFF, TIF, GIF, PNG, BMP Video: WMV, ASF, VDR, AVI, XVID, DIVX, FLV, MPG, MPE, MTS, M2TS, M2T, MPEG, SPTS, M2P, M2V, MP2T, MP2P, MPG2, DVR-MS, VOB Seznam skladeb: M3U, M3U8, WPL, PLS <p>Server DLNA</p> <ul style="list-style-type: none"> Podpora televizorů a přehrávačů DLNA/UPnP, jako je PlayStation 3 a Xbox 360 Podporovaný formát zvuku: AIFF, APE, DSD (DSF, DFF), FLAC, M4A, bezztrátový M4A Apple (ALAC), MP3, Ogg Vorbis, WAV (PCM, LPCM), WMA, WMA PRO, WMA VBR Formát šifrování DRM není podporován. Podpora souboru rejstříku CUE pro značky APE, zvukový formát FLAC. Průběžné zpracování videa a zvuku <p>Multimediální zařízení</p> <ul style="list-style-type: none"> Podporuje fotografie, zvuk a video Prezentace a otáčení obrázků Automatické a plánované vytváření miniatur pro usnadnění prohlížení Zobrazení podrobností o fotografii z dat EXIF: datum, expoziční doba, clona atd. Zobrazení podrobností o zvukovém souboru ze značek ID3: obal alba, název, interpret, album atd. Správa přístupových oprávnění Streamování multimédií (video a zvuk) Podpora aplikace Cooliris Podpora publikování na webu (Facebook, MySpace, MSN Live, Twitter, Plurk, Blogger) Sdílení fotografií e-mailem Podporované formáty: <ul style="list-style-type: none"> Fotografie: JPG/JPEG, GIF, PNG Zvuk: MP3 Přehrávání <ul style="list-style-type: none"> video: FLV, video MPEG-4 (H.264 + AAC) AVI, M4V, MPG/MPEG, RM/RMVB, WMV |

Specifikace softwaru

| | |
|------------------------------|--|
| Centrum aplikací | Nejrůznější aplikace, které lze stáhnout z centra aplikací Fujitsu NAS Explorer, Fujitsu NAS Manager pro systémy Android a iOS Fujitsu Finder, Qsync, Qget, Netbak Replicator (standardní software) |
| Stanice pro stahování | BitTorrent (plánované stahování: FTP/HTTP) Podpora pro sledovací protokol TCP/UDP, distribuovaná hash tabulka/DHT Až 500 úloh stahování BT Konfigurace stahování, seznam stavu stahování Správce stahování kanálů RSS, odběr informačních kanálů RSS, stahování kanálů RSS Více adres URL v jedné úloze |
| Podporované operační systémy | Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Mac OS X Linux UNIX Windows® Server 2012 R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2008 R2 Windows® Server 2003 |
| Podpora prohlížeče | Internet Explorer 10+ / Edge / Mozilla Firefox 8, 9, 10 / Apple Safari 4, 5 / Google Chrome |

Podporované formáty

| | |
|------------------------------|--|
| Podporovaný souborový systém | EXT4 (interní a externí pevný disk) EXT3 (externí pevný disk) NTFS (externí pevný disk) FAT32 (externí pevný disk) HFS+ (externí pevný disk) |
|------------------------------|--|

Elektrické parametry

| | |
|-------------------------|--|
| Klasifikace zařízení | Informace podle nařízení ErP (EK) č. 1275/2008 – Požadavky na spotřebu v pohotovostním režimu nebo v pohotovostním režimu v síti: Všechny servery CELVIN® NAS mají implementován tzv. režim EuP. S aktivovaným režimem EuP má zařízení v pohotovostním režimu maximální spotřebu energie 0,5 wattů danou omezením funkcí. (Podrobnosti jsou popsány v návodu k obsluze.) Zamýšleným použitím tohoto typu síťového infrastrukturního zařízení je poskytování trvalé dostupného přístupu k datům během provozu (tj. „vždy zapnuto“). Požadavek na funkci síťového pohotovostního režimu je popsán v nařízení (EK) č. 1275/2008, dodatek II, 3(b) („Správa napájení síťových zařízení“) a byl by pro tento zamýšlený účel použití zařízení nevhodný. Tento režim by byl dosažitelný pouze vypnutím důležitých komponent zařízení, které jsou podstatné pro zajištění zamýšleného použití. |
| Spotřeba energie | Vypnutý stav (režim EuP):>0,3 W Vypnutý stav (povolený režim WoL): 1,0 W Režim spánku pevného disku: 20,7 W Režim nečinnosti: 27,1 W Režim zápisu/čtení pevného disku: 33,1 W |
| Vstup napájecího zdroje | Interní napájecí zdroj: ATX 250 W, 50–60 Hz, vstup: 100–240 V (střídavý) |

Shoda se standardy

| | |
|-----------------------|---|
| Klasifikace návrhu | EAC |
| Evropa | CE |
| Rusko | EAC |
| USA a Kanada | FCC třída B |
| Japonsko | VCCI |
| Kompatibilita – odkaz | https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates |

Rozměry a hmotnost, životní prostředí

| | |
|----------------------------|--|
| Rozměry (Š x H x V) | 180 x 235 x 177 mm |
| Hmotnost | Hmotnost bez obalu: 3,65 kg, hmotnost s obalem: 4,65 kg |
| Provozní teplota okolí | 0 až 40 °C |
| Provozní relativní vlhkost | 5 až 95 % (relativní vlhkost), teplota vlhkého teploměru 27 °C |
| Úroveň akustického hluku | Úroveň hluku pevného disku v režimu spánku: 14,1 dB(A), měřeno před zařízením Při provozu: 20,3 dB(A), měřeno před zařízením (4x 500GB HDD) |

Obsah balení

Server CELVIN NAS Q805; napájecí kabel, CD, 4× kabel LAN,
2× klíč zámku rámečků disků, 4× rámečky disků, Úvodní příručka, Leták pro servis

Informace pro objednání

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| S26341-F105-L805 | EAN: 4054681908502 | Bez pevných disků, obsahuje 4 rámečky |
| S26341-F105-L812 | EAN: 4054681908540 | Pevné disky 4× 2 TB NAS |
| S26341-F105-L813 | EAN: 4054681908588 | Pevné disky 4× 3 TB NAS (EU) |
| S26341-F105-L814 | EAN: 4054681908625 | Pevné disky 4× 4 TB NAS |
| S26341-F105-L816 | EAN: 4054681908663 | Pevné disky 4× 6 TB NAS |
| S26341-F105-L820 | EAN: 4054681909189 | Bez pevných disků, obsahuje 4 rámečky (INT) |
| S26341-F105-L822 | EAN: 4054681909196 | Pevné disky 4× 2 TB NAS (INT) |
| S26341-F105-L824 | EAN: 4054681909608 | Pevné disky 4× 4 TB NAS (INT) |
| S26341-F105-L873 | EAN: 4054681908700 | Pevné disky 4× 3 TB BC (EU) |
| S26341-F105-L874 | EAN: 4054681908748 | Pevné disky 4× 4 TB BC (EU) |
| VFY:CQ805XX020E1 | EAN: 4054681953977 | Pevné disky 4× 2 TB NAS (EU) |
| VFY:CQ805XX040E1 | EAN: 4054681953984 | Pevné disky 4× 4 TB NAS (EU) |
| VFY:CQ805XX060E1 | EAN: 4054681953991 | Pevné disky 4× 6 TB NAS (EU) |

Záruka

| | |
|----------------------------|---|
| Záruční lhůta | 2 roky |
| Typ záruky | Služba Bring-in nebo Send-in |
| Záruční podmínky | http://support.ts.fujitsu.com/warranty |
| Doporučená služba | 2 nebo 3 roky, 9x5, servis u zákazníka s dobou reakce: následující pracovní den nebo druhý pracovní den |
| Dostupnost náhradních dílů | 3 roky |
| Odkaz na web servisu | http://www.fujitsu.com/fts/services/support |

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu Server CELVIN® NAS Q805, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

Počítačové produkty

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu Server CELVIN® NAS Q805 společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku.
www.fujitsu.com/fts/accessories

Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí. Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace.

Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
<http://cz.ts.fujitsu.com/>
2019-01-16 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions