

Fujitsu recommande Windows 10 Pro.

# Fiche produit

## Ordinateur de bureau FUJITSU ESPRIMO D538

Nouveau petit PC avec un design plus compact et peu encombrant

Le nouvel ordinateur de bureau ESPRIMO D538 de FUJITSU offre des fonctions évolutives supérieures dans un châssis plus petit. Les processeurs Intel® Core™ jusqu'à la 9e génération et les options de communications améliorées en façade offrent les performances requises pour vos applications de bureau quotidiennes. Les fonctions de sécurité en option, telles que le verrou d'armoire intégré, EraseDisk et le lecteur SmartCard aident à sécuriser les données importantes de votre entreprise et vos composants matériels physiques. Vous pouvez facilement configurer chaque PC comme vous le souhaitez pour répondre à vos besoins spécifiques en termes de matériel, ainsi qu'aux exigences de projets plus complexes. Avec la certification ENERGY STAR® et en option une alimentation avec une efficacité énergétique pouvant aller jusqu'à 94 %, l'ordinateur ESPRIMO D538 permet de réduire votre empreinte carbone et vos dépenses énergétiques.



### Nouveau système SFF avec boîtier 81 et une évolutivité supérieure

Petit PC compact puissant et économique qui permet d'économiser plus d'espace

- Options de connectivité améliorée qui incluent un port USB 3.1 Gen1, et en option une carte SD, un lecteur SmartCard et un connecteur VGA



### Une efficacité énergétique maximale associée à des performances intelligentes

Faible consommation d'énergie associée aux plus hauts niveaux de performances

- Famille de processeurs Intel® Core™ jusqu'à la 9e génération, sortie de moniteur commutée et alimentation d'une efficacité énergétique de 94 % (en option)

### Facile à administrer et à utiliser

PC « Plug & Work » garantissant une administration système fluide

- Facile à intégrer dans les environnements informatiques existants, avec des outils d'administration DeskView fiables

### Sécurité avancée

Conçu pour protéger vos données et les composants matériels du système

- EraseDisk en option, verrou d'armoire intégré et lecteur Smartcard pour une plus grande sécurité des données et des éléments physiques

### Maintenance

L'accès et l'entretien du système sont pratiques et très faciles grâce à la conception du châssis sans support de fixation



# Composants

	ESPRIMO D538/E85+	ESPRIMO D538/E94+
<b>Processeur</b>	<p>Intel® Pentium® Gold G5400 processor (2 cœurs / 4 threads, 3.70 GHz, 4 MB, Carte graphique Intel® UHD 610)</p> <p>Intel® Pentium® Gold G5420 (2 cœurs / 4 threads, 3.80 GHz, 4 MB, Carte graphique Intel® UHD 610)</p> <p>Processeur Intel® Celeron® G4900 (2 cœurs / 2 threads, 3.10 GHz, 2 MB, Carte graphique Intel® UHD 610)</p> <p>Processeur Intel® Celeron® G4930 (2 cœurs / 2 threads, 3.20 GHz, 2 MB, Carte graphique Intel® UHD 610)</p> <p>Processeur Intel® Core™ i3-8100 (4 cœurs / 4 threads, 3.60 GHz, 6 MB, Carte graphique Intel® UHD 630)</p> <p>Processeur Intel® Core™ i3-9100 (4 cœurs / 4 threads, 3.60 GHz, jusqu'à 4,2 GHz, 6 MB, Carte graphique Intel® HD 630) *</p> <p>Processeur Intel® Core™ i5-8400 (6 cœurs / 6 threads, 2.80 GHz, jusqu'à 4,0 GHz, 9 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) *</p> <p>Processeur Intel® Core™ i5-8500 (6 cœurs / 6 threads, 3.00 GHz, jusqu'à 4,1 GHz, 9 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) *</p> <p>Processeur Intel® Core™ i5-8600 (6 cœurs / 6 threads, 3.10 GHz, jusqu'à 4,3 GHz, 9 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) *</p> <p>Processeur Intel® Core™ i5-9400 (6 cœurs / 6 threads, 2.90 GHz, jusqu'à 4,1 GHz, 9 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) *</p> <p>Processeur Intel® Core™ i5-9500 (6 cœurs / 6 threads, 3.00 GHz, jusqu'à 4,4 GHz, 9 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) *</p> <p>Processeur Intel® Core™ i5-9600 (6 cœurs / 6 threads, 3.10 GHz, jusqu'à 4,6 GHz, 9 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) *</p> <p>Processeur Intel® Core™ i7-8700 (6 cœurs / 12 threads, 3.20 GHz, jusqu'à 4,6 GHz, 12 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) *</p>	<p>Intel® Pentium® Gold G5400 processor (2 cœurs / 4 threads, 3.70 GHz, 4 MB, Carte graphique Intel® UHD 610)</p> <p>Intel® Pentium® Gold G5420 (2 cœurs / 4 threads, 3.80 GHz, 4 MB, Carte graphique Intel® UHD 610)</p> <p>Processeur Intel® Celeron® G4900 (2 cœurs / 2 threads, 3.10 GHz, 2 MB, Carte graphique Intel® UHD 610)</p> <p>Processeur Intel® Celeron® G4930 (2 cœurs / 2 threads, 3.20 GHz, 2 MB, Carte graphique Intel® UHD 610)</p> <p>Processeur Intel® Core™ i3-8100 (4 cœurs / 4 threads, 3.60 GHz, 6 MB, Carte graphique Intel® UHD 630)</p> <p>Processeur Intel® Core™ i3-9100 (4 cœurs / 4 threads, 3.60 GHz, jusqu'à 4,2 GHz, 6 MB, Carte graphique Intel® HD 630) *</p> <p>Processeur Intel® Core™ i5-8400 (6 cœurs / 6 threads, 2.80 GHz, jusqu'à 4,0 GHz, 9 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) *</p> <p>Processeur Intel® Core™ i5-8500 (6 cœurs / 6 threads, 3.00 GHz, jusqu'à 4,1 GHz, 9 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) *</p> <p>Processeur Intel® Core™ i5-8600 (6 cœurs / 6 threads, 3.10 GHz, jusqu'à 4,3 GHz, 9 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) *</p> <p>Processeur Intel® Core™ i5-9400 (6 cœurs / 6 threads, 2.90 GHz, jusqu'à 4,1 GHz, 9 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) *</p> <p>Processeur Intel® Core™ i5-9500 (6 cœurs / 6 threads, 3.00 GHz, jusqu'à 4,4 GHz, 9 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) *</p> <p>Processeur Intel® Core™ i5-9600 (6 cœurs / 6 threads, 3.10 GHz, jusqu'à 4,6 GHz, 9 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) *</p> <p>Processeur Intel® Core™ i7-8700 (6 cœurs / 12 threads, 3.20 GHz, jusqu'à 4,6 GHz, 12 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) *</p> <p>Processeur Intel® Core™ i7-9700 (8 cœurs / 8 threads, 3.00 GHz, jusqu'à 4,7 GHz, 12 MB, Carte graphique Intel® HD 630) *</p>
	*avec technologie Intel® Turbo Boost (la fréquence d'horloge et les performances peuvent varier en fonction de la charge de travail et d'autres variables)	
<b>Systèmes d'exploitation</b>		
<b>Système d'exploitation préinstallé</b>	Windows 10 Pro. Fujitsu recommande Windows 10 Professionnel. Windows 10 Home	Windows 10 Pro. Fujitsu recommande Windows 10 Professionnel. Windows 10 Home
<b>Remarques sur le système d'exploitation</b>	Certifié pour SUSE Enterprise Desktop	Certifié pour SUSE Enterprise Desktop
	ESPRIMO D538/E85+	ESPRIMO D538/E94+
<b>Modules de mémoire</b>	<p>4 Go (1 module(s) 4 Go) DDR4, unbuffered, non-ECC, 2 666 MHz, UDIMM</p> <p>8 Go (1 module(s) 8 Go) DDR4, unbuffered, non-ECC, 2 666 MHz, UDIMM</p> <p>16 Go (1 module(s) 16 Go) DDR4, unbuffered, non-ECC, 2 666 MHz, UDIMM</p>	<p>4 Go (1 module(s) 4 Go) DDR4, unbuffered, non-ECC, 2 666 MHz, UDIMM</p> <p>8 Go (1 module(s) 8 Go) DDR4, unbuffered, non-ECC, 2 666 MHz, UDIMM</p> <p>16 Go (1 module(s) 16 Go) DDR4, unbuffered, non-ECC, 2 666 MHz, UDIMM</p>

	ESPRIMO D538/E85+	ESPRIMO D538/E94+
<b>Contrôleur graphique</b>	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P400 , 2 Go, PCIe x16, 3 x miniDP Others: Câble d'adaptation MiniDP à DP Others: Câble d'adaptation DP à DVI-D (liaison unique) Others: Carte d'extension VGA	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P400 , 2 Go, PCIe x16, 3 x miniDP Others: Câble d'adaptation MiniDP à DP Others: Câble d'adaptation DP à DVI-D (liaison unique) Others: Carte d'extension VGA
<b>Disque dur</b>	ESPRIMO D538/E85+ Disque dur SATA II, 5 400 tr/min, 500 Go, 2,5 pouces Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 1 000 Go, 3,5 pouces Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 1 000 Go, 3,5 pouces, stratégique Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 2 000 Go, 3,5 pouces Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 500 Go, 3,5 pouces Disque dur SSD SATA III, 1024 Go, 2,5 pouces Disque dur SSD SATA III, 128 Go, 2,5 pouces Disque dur SSD SATA III, 256 Go, 2,5 pouces Disque dur SSD SATA III, 512 Go, 2,5 pouces SSD PCIe, Module M.2 NVMe 1 024 Go SSD PCIe, Module M.2 NVMe 1 024 Go, Lecteur à chiffrement automatique (Self-Encrypted Drives, SED) SSD PCIe, Module M.2 NVMe 256 Go SSD PCIe, Module M.2 NVMe 256 Go, Lecteur à chiffrement automatique (Self-Encrypted Drives, SED) SSD PCIe, Module M.2 NVMe 512 Go SSD PCIe, Module M.2 NVMe 512 Go, Lecteur à chiffrement automatique (Self-Encrypted Drives, SED)	ESPRIMO D538/E94+ Disque dur SATA II, 5 400 tr/min, 500 Go, 2,5 pouces Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 1 000 Go, 3,5 pouces Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 1 000 Go, 3,5 pouces, stratégique Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 2 000 Go, 3,5 pouces Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 500 Go, 3,5 pouces Disque dur SSD SATA III, 1024 Go, 2,5 pouces Disque dur SSD SATA III, 128 Go, 2,5 pouces Disque dur SSD SATA III, 256 Go, 2,5 pouces Disque dur SSD SATA III, 512 Go, 2,5 pouces SSD PCIe, Module M.2 NVMe 1 024 Go SSD PCIe, Module M.2 NVMe 1 024 Go, Lecteur à chiffrement automatique (Self-Encrypted Drives, SED) SSD PCIe, Module M.2 NVMe 256 Go SSD PCIe, Module M.2 NVMe 256 Go, Lecteur à chiffrement automatique (Self-Encrypted Drives, SED) SSD PCIe, Module M.2 NVMe 512 Go SSD PCIe, Module M.2 NVMe 512 Go, Lecteur à chiffrement automatique (Self-Encrypted Drives, SED)
<b>Remarques sur le disque dur</b>	SSD (disques durs électroniques) SED (disques durs à encryptage automatique)	
<b>Lecteur optique</b>	ESPRIMO D538/E85+ Lecteur de carte SD DVD Super Multi ultra-fin (baie), SATA Graveur BD SATA triple couche ultra-fin (baie), SATA	ESPRIMO D538/E94+ Lecteur de carte SD DVD Super Multi ultra-fin (baie), SATA Graveur BD SATA triple couche ultra-fin (baie), SATA
<b>Cartes / composants d'interface complémentaires</b>	ESPRIMO D538/E85+ WLAN 802.11ac (2 x 2) PCIe x 1 et BT 5 (régions spécifiques uniquement) WLAN 802.11ac (2 x 2) PCIe x 1 (régions spécifiques uniquement) Interface eSATA Gigabit Ethernet PCIe x1 Double carte série PCIe x1	ESPRIMO D538/E94+ WLAN 802.11ac (2 x 2) PCIe x 1 et BT 5 (régions spécifiques uniquement) WLAN 802.11ac (2 x 2) PCIe x 1 (régions spécifiques uniquement) Interface eSATA Gigabit Ethernet PCIe x1 Double carte série PCIe x1
<b>Unité de base</b>	ESPRIMO D538/E85+	ESPRIMO D538/E94+
<b>Carte mère</b>		
<b>Type de carte mère</b>	D3600	
<b>Forme</b>	propriétaire	
<b>Chipset</b>	Intel® H310	
<b>Logement du processeur</b>	LGA 1151	
<b>Nombre maximal de processeurs</b>	1	
<b>Capacité maximale de mémoire RAM prise en charge</b>	32 Go	
<b>Slots de mémoire</b>	2 DIMM (DDR4)	
<b>Fréquence mémoire</b>	2 666 MHz	
<b>Remarques sur la mémoire</b>	Prise en charge double canal Pour des performances double-canal, 2 modules de mémoire sont requis. La capacité par canal doit être identique. La mémoire de 2 666 MHz peut être ralentie à 2 400 ou 2 133 selon le processeur utilisé	
<b>LAN</b>	10/100/1 000 MBit/s Realtek RTL8111G	

**Carte mère**

Version du BIOS	AMI Aptio V UEFI Specification 2.6
Caractéristiques du BIOS	Mise à jour du BIOS Flash EPROM via logiciel BIOS de restauration Interface micrologicielle extensible unifiée (UEFI, Unified Extensible Firmware Interface) La prise en charge du CSM (Compatibility Support Module, module de prise en charge de compatibilité) n'est plus possible sur les systèmes équipés de la technologie Intel® Core™ i de 8e génération
Type audio	Intégré
Codec audio	Realtek ALC671
Caractéristiques audio	L'enceinte interne prend en charge la lecture audio (en option), Audio haute définition, Son surround 5.1

**Contrôleur E/S intégré**

Nombre de SATA série	3
dont SATA III	3
dont eSATA	1
Fonctions du contrôleur	SATA III (6 Gbit/s) NCQ AHCI

**Interfaces**

Audio : entrée ligne	1
Audio : sortie ligne	1
Audio : microphone en façade	1
Audio : casque en façade	1
Total USB 2.0	6
Total USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)	4
Total USB 3.1 Gen2	1 en option via une carte complémentaire
USB en façade	2 ports USB 2.0 ; 2 ports USB 3.0
USB à l'arrière	2 ports USB 2.0 ; 2 ports USB 3.0 ; en option : 1 port USB 3.1 Type C (Gen2) via une carte complémentaire
USB interne	2 ports USB 2.0
VGA	facultatif : via adaptateur
DisplayPort	1
DVI	1 (DVI-D)
Souris / clavier (PS/2)	2
Ethernet (RJ-45)	1
eSATA	1 (en option)
Remarque sur le module d'interface	Fonction de recharge Anytime USB

**Périphériques / composants d'entrée**

Périphériques d'entrée (en option)	Clavier Souris KBPC PX ECO Souris M440 ECO
------------------------------------	---

**Baies**

Baies 2,5 pouces	1
Baies internes 3,5 pouces	1
Baies externes 5,25 pouces	1
Remarques sur les baies	baie de 5,25 pouces : pour lecteur optique fin uniquement ; baie de 3,5 pouces pour 1 disque 3,5 pouces (sans vis) ou via un adaptateur en option pour 1 ou 2 disques 2,5 pouces (sans vis) ; baie de 2,5 pouces pour 1 disque de 2,5 pouces (avec vis)
M.2-2280	1 x sur la carte mère pour les modules SSD NVMe (PCIe 2.0 x2 ; jusqu'à 10 Gbit/s)

**Slots**

PCI-Express 3.0 x16	1 x (174 mm / 6.85 pouce) Compact
Remarques sur le slot PCI-Express 2.0 x4 (méc. x16)	1 x (174 mm / 6.85 pouce) Compact

**Chipset graphique intégré**

<b>Marque de la carte graphique</b>	Carte graphique Intel® UHD 610, Carte graphique Intel® UHD 630	
<b>Résolution TFT (VGA)</b>	1 024 x 768 pixels 1 280 x 1 024 pixels 1 360 x 768 pixels 1 440 x 900 pixels 1 600 x 900 pixels 1 600 x 1 200 pixels 1 680 x 1 050 pixels 1 920 x 1 080 pixels	
<b>Résolution TFT (DVI)</b>	1 280 x 1 024 pixels 1 360 x 768 pixels 1 440 x 900 pixels 1 600 x 900 pixels 1 680 x 1 050 pixels 1 920 x 1 080 pixels 1 920 x 1 200 pixels	
<b>Résolution TFT (port d'écran)</b>	1 280 x 1 024 pixels 1 360 x 768 pixels 1 440 x 900 pixels 1 600 x 900 pixels 1 680 x 1 050 pixels 1 920 x 1 080 pixels 1 920 x 1 200 pixels 2 560 x 1 440 pixels 2 560 x 1 600 pixels 3 440 x 1 440 pixels 3 840 x 2 160 pixels 4 096 x 2 304 pixels	
<b>Fonctionnalités de la carte graphique</b>	Prise en charge du double affichage DirectX® 12 Prise en charge de HDCP OpenCL® 2.0 (nécessite un processeur Intel® Core™ i3, i5 ou i7) OpenGL® 4.5 Lorsque vous utilisez plusieurs écrans, la carte graphique et la carte graphique intégrée à la carte mère fonctionnent en parallèle L'interface DisplayPort prend en charge la version 1.2, dont Multi-Stream L'interface DVI-D prend en charge la sortie audio et des résolutions plus élevées jusqu'à 4096 x 2160 pixels (avec un taux de rafraîchissement de 30 Hz) dans le cas d'une connexion à l'interface HDMI d'un écran via des câbles appropriés (non inclus)	
<b>Remarques sur la carte graphique</b>	jusqu'à 1 Go de mémoire vidéo dédiée (mémoire principale détenue et verrouillée pour la carte graphique) Résolutions testées, dépend des résolutions supplémentaires et des fréquences possibles du type d'écran Mémoire partagée en fonction de la taille de la mémoire principale et du système d'exploitation Résolution (profondeur des couleurs jusqu'à 32 bits/pixel) Pour un écran TFT, nous vous recommandons d'utiliser 60 Hz	
<b>Unité de base</b>	ESPRIMO D538/E85+	ESPRIMO D538/E94+
<b>Valeurs électriques</b>		
<b>Remarque sur l'économie d'énergie</b>	efficacité énergétique avec une charge à 10 % / 20 % / 50 % / 100 % à 230 V : 80 % / 85 % / 88 % / 87 % ; à 115 V : 79 % / 84 % / 87 % / 84 %	efficacité énergétique avec une charge à 10 % / 20 % / 50 % / 100 % à 230 V : 87 % / 91 % / 94 % / 93 % ; à 115 V : 86 % / 90 % / 92 % / 90 %
<b>Plage de tension nominale</b>	100 V - 240 V	100 V - 240 V
<b>Plage de fréquence nominale</b>	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz
<b>Plage de tension de fonctionnement</b>	90 V - 264 V	90 V - 264 V
<b>Bande de fréquence de fonctionnement</b>	47 Hz - 63 Hz	47 Hz - 63 Hz
<b>Capacité d'alimentation unique max.</b>	210 W	280 W
<b>Correction / puissance active du facteur de puissance</b>	actif	actif
<b>Sortie de moniteur</b>	Non	Commuté
<b>Unité de base</b>	ESPRIMO D538/E85+	ESPRIMO D538/E94+

**Consommation d'énergie**

<b>Remarque sur la consommation</b>	Voir le livre blanc sur la consommation d'énergie	Voir le livre blanc sur la consommation d'énergie
<b>Lien vers le Livre blanc sur l'énergie</b>	<a href="http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=aadc7d0a-1289-477c-81e2-17b490da661f">http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=aadc7d0a-1289-477c-81e2-17b490da661f</a>	<a href="http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=216fd5ef-967b-4c68-bd3b-8f74d3aba0a8">http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=216fd5ef-967b-4c68-bd3b-8f74d3aba0a8</a>

**Emission de bruit**

<b>Processeurs connexes pour le bruit</b>	Intel® Core™ i7 8700	Intel® Core™ i7 8700
<b>Bruit en fonctionnement standard : applications Office 2.0</b>	3,4 B / 21 dB(A) en veille ; 23 dB(A) en fonctionnement	3,4 B / 21 dB(A) en veille ; 22 dB(A) en fonctionnement
<b>Bruit en fonctionnement standard : chargement à 50 % du processeur</b>	3,5 B / 22 dB(A) en veille ; 24 dB(A) en fonctionnement	3,5 B / 21 dB(A) en veille ; 23 dB(A) en fonctionnement
<b>Bruit en fonctionnement standard : chargement du disque dur</b>	3,4 B / 21 dB(A) en veille ; 23 dB(A) en fonctionnement	3,5 B / 21 dB(A) en veille ; 24 dB(A) en fonctionnement
<b>Bruit en fonctionnement standard : chargement du lecteur optique</b>	4,5 B / 32 dB(A) en veille ; 36 dB(A) en fonctionnement	4,5 B / 31 dB(A) en veille ; 36 dB(A) en fonctionnement
<b>Bruit en fonctionnement standard : mode inactif</b>	3,4 B / 21 dB(A) en veille ; 23 dB(A) en fonctionnement	3,4 B / 20 dB(A) en veille ; 21 dB(A) en fonctionnement
<b>Emission de bruit standard</b>	2 x 4 Go, disque dur, lecteur optique, Windows D'après la norme ISO 7779:2010, ECMA-74	2 x 4 Go, disque dur, lecteur optique, Windows D'après la norme ISO 7779:2010, ECMA-74
<b>Remarques / Description sur le bruit</b>	Niveau de puissance acoustique pondéré A, Lwad (en B) / Niveau de pression acoustique pondéré A mesuré au poste de travail, LpAm (en dB(A))	Niveau de puissance acoustique pondéré A, Lwad (en B) / Niveau de pression acoustique pondéré A mesuré au poste de travail, LpAm (en dB(A))

**Dimensions / Poids / Environnement**

<b>Dimensions (L x P x H)</b>	313 x 286 x 89 mm 12,32 x 11.26 x 3,51 pouce
<b>Position de fonctionnement</b>	horizontal / vertical (en option, pieds nécessaires)
<b>Poids</b>	5 kg
<b>Poids (kg)</b>	11,03 lbs
<b>Remarques sur le poids</b>	Le poids réel peut varier en fonction de la configuration
<b>Température ambiante de fonctionnement</b>	10 - 35 °C
<b>Humidité relative de fonctionnement</b>	5 - 85 % (humidité relative)

**Conformité**

<b>Produit</b>	ESPRIMO D538/E85+	ESPRIMO D538/E94+
<b>Modèle</b>	DTL	
<b>Allemagne</b>	TÜV GS	
<b>Europe</b>	BC	
<b>Etats-Unis/Canada</b>	FCC classe B cTÜVus	
<b>International</b>	RoHS (limitation d'utilisation des substances dangereuses) DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) Systèmes d'exploitation Microsoft (HCT / entrée HCL / WHQL) ENERGY STAR® 7.1 Label EPEAT® Bronze (régions spécifiques)	
<b>Chine</b>	CCC (prévu) CCC (suivant la configuration) CEL (Chinese Energy Label) TPM 2.0 pour la China (en option)	
<b>Lien vers la conformité</b>	<a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>	

**Logiciel supplémentaire**

<b>Logiciel supplémentaire (préinstallé)</b>	Adobe® Reader® (lecteur pdf) McAfee® LiveSafe™ (fournit une protection antivirus primée pour votre PC et bien plus encore. 30 jours d'essai pré-installés) Microsoft Office (1 mois d'essai pour les nouveaux clients Microsoft® Office 365. Achetez Microsoft Office.)
--	---

**Logiciel supplémentaire**

<b>Logiciel supplémentaire (en option)</b>	DVD de restauration pour Windows® DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) CyberLink PowerDVD BD (logiciel de lecture pour Blu-ray Disc™) CyberLink PowerDVD DVD (logiciel de lecture pour DVD) Nero Essentials XL Microsoft® Office Professionnel 2019 Microsoft® Office Famille et Petite Entreprise 2019 (Un compte Microsoft est requis pour activer chaque exemplaire de ces produits. Disponible à l'achat et activable uniquement dans la région où il a été obtenu.)	
--	--	--

<b>Unité de base</b>	ESPRIMO D538/E85+	ESPRIMO D538/E94+
----------------------	-------------------	-------------------

**Sécurité**

<b>Sécurité physique</b>	Prise en charge du verrou Kensington. Œil pour cadenas Verrou d'armoire intégré (en option)	Prise en charge du verrou Kensington. Œil pour cadenas Verrou d'armoire intégré (en option)
<b>Sécurité du système et sécurité BIOS</b>	Système de sécurité intégré (TPM 2.0) EraseDisk (en option) Protection des informations d'identification prête et Protection de périphérique possible (Windows 10, v. 1809 ; nécessite un système avec RAM de 8 Go ou plus et SSD PCIe NVMe) Protection anti-virus du secteur d'amorçage Option de protection en écriture pour Flash EPROM Contrôle de toutes les interfaces USB Ports USB externes pouvant être désactivés séparément Contrôle des interfaces externes	Système de sécurité intégré (TPM 2.0) EraseDisk (en option) Protection des informations d'identification prête et Protection de périphérique possible (Windows 10, v. 1809 ; nécessite un système avec RAM de 8 Go ou plus et SSD PCIe NVMe) Protection anti-virus du secteur d'amorçage Option de protection en écriture pour Flash EPROM Contrôle de toutes les interfaces USB Ports USB externes pouvant être désactivés séparément Contrôle des interfaces externes
<b>Sécurité des utilisateurs</b>	Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs Disque dur protégé par mot de passe. Protection des accès via un lecteur de SmartCard externe (en option) Protection des accès via un lecteur de SmartCard interne (en option) Workplace Protect (solution d'authentification sécurisée)	Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs Disque dur protégé par mot de passe. Protection des accès via un lecteur de SmartCard externe (en option) Protection des accès via un lecteur de SmartCard interne (en option) Workplace Protect (solution d'authentification sécurisée)
<b>Outils intégrés pour le lieu de travail</b>	Mise à jour automatique du BIOS via un serveur Fujitsu Mise à jour automatique du BIOS via un serveur client Protection simplifiée du PC	Mise à jour automatique du BIOS via un serveur Fujitsu Mise à jour automatique du BIOS via un serveur client Protection simplifiée du PC

**Administration**

<b>Technologie de gestion</b>	Gestion des pilotes DeskUpdate Code de démarrage PXE 2.1 Activation depuis S5 (mode hors tension) Commutateur d'intrusion (en option) Fonction WoL (wake on LAN)	
<b>Logiciel d'administration</b>	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management	
<b>Composants DeskView</b>	Gestion du BIOS incluse Sécurité Gestion des inventaires Gestion des pilotes Gestion des alarmes	
<b>Normes prises en charge</b>	DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) PXE (Preboot Execution Environment) WMI (Windows Management Instrumentation) WBEM (Web Based Enterprise Management) CIM (Common Information Model)	
<b>Lien vers l'administration</b>	<a href="http://www.fujitsu.com/fts/manageability">http://www.fujitsu.com/fts/manageability</a>	

## Divers

Clavier activé (clavier Fujitsu spécial requis)	Clavier activé (clavier Fujitsu spécial requis)
Clavier activé avec une touche (KBPX Eco, KB521)	Clavier activé avec une touche (KBPX Eco, KB521)
Clavier activé avec 2 touches (CTRL+CTRL) avec claviers PS2 ou USB spéciaux	Clavier activé avec 2 touches (CTRL+CTRL) avec claviers PS2 ou USB spéciaux
Clavier activé avec une touche (USB)	Clavier activé avec une touche (USB)
Gestion thermique	Gestion thermique

## Informations sur l'emballage

Dimensions de l'emballage (en mm)	467 x 265 x 540 mm	467 x 265 x 540 mm
Dimensions de l'emballage (cm)	18.39 x 10.43 x 21.26 pouce	18.39 x 10.43 x 21.26 pouce
Capacité quantité / palette	24	24
Matériaux - Poids (g) du carton	1180 g	1180 g
Matériaux - Poids (kg) du carton	2.6 lbs	2.6 lbs
Matériaux - Poids (g) EPS / PS	230 g	230 g
Matériaux - Poids (kg) EPS / PS	0.51 lbs	0.51 lbs
Matériaux - Poids (g) PE	60 g	60 g
Matériaux - Poids (kg) PE	0,13 lbs	0,13 lbs
Remarques sur l'emballage	documentation utilisateur imprimée sur papier blanchi sans chlore	documentation utilisateur imprimée sur papier blanchi sans chlore

## Garantie

Période de garantie	1 an (pour les pays de la zone EMEA)	
Type de garantie	Retour atelier / Service sur site (pour les pays au sein de la région EMEA et pour les autres pays selon les réglementations locales)	
Conditions générales de la garantie	<a href="http://www.fujitsu.com/warranty">http://www.fujitsu.com/warranty</a>	
<b>Services d'assistance produit - l'extension idéale</b>		
Service recommandé	5 x 9, temps de réponse sur site : jour ouvré suivant	
Disponibilité des pièces de rechange	5 ans après la fin de la vie du produit	
Service Weblink	<a href="http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/">http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/</a>	

## Accessoires recommandés

## Ecran B24W-7 LED



Grâce à son ergonomie exceptionnelle, l'écran FUJITSU B24W-7 LED vous permet de travailler confortablement. Cet écran extrêmement fiable se caractérise par une ergonomie exceptionnelle et des fonctions d'économie d'énergie conçues pour vous aider à réduire vos coûts énergétiques et vous faciliter la vie. Grâce à sa technologie de grand angle, sa connectivité flexible et son administration facilitée, l'écran B24W-7 LED de FUJITSU vous aidera à améliorer votre productivité.

Référence:  
S26361-K1497-V141

## Souris Blue LED GL9000



La souris Blue LED GL9000 bénéficie d'un design fin et de tout le savoir-faire de Fujitsu en termes d'ingénierie de qualité. Le capteur LED bleue de pointe offre une résolution ultra-précise et réglable sur 1 000, 1 500 et 2 000 ppp. La souris Blue LED GL9000 facilite la vie de tous les utilisateurs droitiers. Elle donne une sensation très agréable au toucher.

Référence:  
S26381-K438-L100

Référence:  
S26381-F950-L4\*\* (\*\* : variante propre au pays)

## Clavier KB950 Phone

Le KB950 Phone est un clavier USB moderne ultra-plat équipé de fonctions Skype Entreprise intégrées. Extrêmement fiable, ce périphérique d'entrée haut-débit est la meilleure façon de gérer les appels entrants et sortants, même lorsque le système est verrouillé. Trois touches supplémentaires permettent d'accepter et de mettre fin aux appels, mais aussi de désactiver en toute simplicité votre microphone pendant un appel. La composition des numéros est facilitée par le pavé numérique. L'écran intégré de 61 x 12 mm affiche l'heure et la date, le statut de l'utilisateur et les informations concernant les appels entrants (numéro d'appel et identifiant de l'appelant).



# Plus d'informations

## Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to FUJITSU Desktop ESPRIMO D538, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

### Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

### Computing Products

[www.fujitsu.com/global/products/computing/](http://www.fujitsu.com/global/products/computing/)

### Software

[www.fujitsu.com/software/](http://www.fujitsu.com/software/)

## Plus d'informations

Learn more about FUJITSU Desktop ESPRIMO D538, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
[www.fujitsu.com/emeia/ESPRIMO](http://www.fujitsu.com/emeia/ESPRIMO)

## Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement. Notre objectif est de contribuer à la création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire. Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



## Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et les informations relatives à la livraison sont fournies sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

## Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

## Contact

Fujitsu Technology Solutions GmbH  
Website: [www.fujitsu.com](http://www.fujitsu.com)  
2019-10-10 EM-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et les informations relatives à la livraison sont fournies sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions