

Fujitsu doporučuje Windows 10 Pro.

Datasheet

Stolní počítač ESPRIMO D738

Nový počítač s malými rozměry v kompaktnějším a prostorově úsporném provedení

Nový stolní počítač FUJITSU ESPRIMO D738 nabízí pokročilé možnosti rozšíření v menší skříni. Procesory až 9. generace Intel® Core™, spínaná zásuvka monitoru a napájecí zdroj s účinností 94 % (volitelně) zajišťují nejvyšší energetickou účinnost a vysoký výkon. Vysoká flexibilita s místem pro až tři velkokapacitní úložné jednotky umožňuje splnit požadavky na případnou upgrade. Volitelná technologie Intel® Standard Manageability snižuje náklady na správu a uvedení do provozu. Volitelné funkce zabezpečení, jako je vestavěný zámek skříně, funkce EraseDisk a čtečka karet SmartCard, pomáhají chránit vaše cenná firemní data a hardwarové součásti.



Používání bez kompromisů

Přináší výhody široké škály funkcí, které vám usnadní pracovní život

- Snadno přístupný vypínač, vstupy a výstupy na předním panelu (zvuk, USB typu C, volitelná čtečka karet SD, čtečka karet SmartCard a optická jednotka)

Tichý systém

Příjemné pracovní prostředí díky extrémně tichému počítači.

- Inovovaná konstrukce hardwaru s optimalizovaným konceptem chlazení zaručuje tichý provoz

Vždy dostupný kancelářský počítač – zůstaňte připojeni a šetřete elektrickou energii

Buďte připraveni na rychlou komunikaci a výrazně omezte výdaje za energii

- Inovativní aktivní režim s nízkou spotřebou a vestavěný napájecí zdroj s vysokou energetickou účinností

pokročilá správa systému

Jednoduchá správa počítače v komplexních infrastrukturách IT.

- Technologie Intel® Standard Manageability (ISM) (volitelná) a správa pomocí sady nástrojů DeskView

Snížení emisí oxidu uhličitého

Další příklad odhodlání společnosti Fujitsu k ochraně a udržitelnému rozvoji životního prostředí

- Aktivní funkce nízké spotřeby energie a napájecí zdroj s vysokou energetickou účinností; méně kabelů díky použití vypínače s podsvícením LED na desce, konektory USB a zvuk, méně surovin použitých na desce tištěných spojů – snížení až o 20 % v porovnání se systémem o objemu 10 litrů



Komponenty

	ESPRIMO D738/E85+	ESPRIMO D738/E94+
Procesor	<p>Procesor Intel® Celeron® G4900 (2 jádra / 2 vlákna, 3.10 GHz, 2 MB, Intel® UHD Graphics 610)</p> <p>Procesor Intel® Celeron® G4930 (2 jádra / 2 vlákna, 3.20 GHz, 2 MB, Intel® UHD Graphics 610)</p> <p>Procesor Intel® Pentium® Gold G5400 processor (2 jádra / 4 vlákna, 3.70 GHz, 4 MB, Intel® UHD Graphics 610)</p> <p>Procesor Intel® Pentium® Gold G5420 (2 jádra / 4 vlákna, 3.80 GHz, 4 MB, Intel® UHD Graphics 610)</p> <p>Procesor Intel® Core™ i3-8100 (4 jádra / 4 vlákna, 3.60 GHz, 6 MB, Intel® UHD Graphics 630)</p> <p>Procesor Intel® Core™ i3-9100 (4 jádra / 4 vlákna, 3.60 GHz, až 4,2 GHz, 6 MB, Intel® HD Graphics 630) *</p> <p>Procesor Intel® Core™ i5-8400 (6 jader / 6 vláken, 2.80 GHz, až 4,0 GHz, 9 MB, Intel® UHD Graphics 630) *</p> <p>Procesor Intel® Core™ i5-8500 (6 jader / 6 vláken, 3.00 GHz, až 4,1 GHz, 9 MB, Intel® UHD Graphics 630) *</p> <p>Procesor Intel® Core™ i5-8600 (6 jader / 6 vláken, 3.10 GHz, až 4,3 GHz, 9 MB, Intel® UHD Graphics 630) *</p> <p>Procesor Intel® Core™ i7-8700 (6 jader / 12 vláken, 3.20 GHz, až 4,6 GHz, 12 MB, Intel® UHD Graphics 630) *</p>	<p>Procesor Intel® Celeron® G4900 (2 jádra / 2 vlákna, 3.10 GHz, 2 MB, Intel® UHD Graphics 610)</p> <p>Procesor Intel® Celeron® G4930 (2 jádra / 2 vlákna, 3.20 GHz, 2 MB, Intel® UHD Graphics 610)</p> <p>Procesor Intel® Pentium® Gold G5400 processor (2 jádra / 4 vlákna, 3.70 GHz, 4 MB, Intel® UHD Graphics 610)</p> <p>Procesor Intel® Pentium® Gold G5420 (2 jádra / 4 vlákna, 3.80 GHz, 4 MB, Intel® UHD Graphics 610)</p> <p>Procesor Intel® Core™ i3-8100 (4 jádra / 4 vlákna, 3.60 GHz, 6 MB, Intel® UHD Graphics 630)</p> <p>Procesor Intel® Core™ i3-9100 (4 jádra / 4 vlákna, 3.60 GHz, až 4,2 GHz, 6 MB, Intel® HD Graphics 630) *</p> <p>Procesor Intel® Core™ i5-8400 (6 jader / 6 vláken, 2.80 GHz, až 4,0 GHz, 9 MB, Intel® UHD Graphics 630) *</p> <p>Procesor Intel® Core™ i5-8500 (6 jader / 6 vláken, 3.00 GHz, až 4,1 GHz, 9 MB, Intel® UHD Graphics 630) *</p> <p>Procesor Intel® Core™ i5-8600 (6 jader / 6 vláken, 3.10 GHz, až 4,3 GHz, 9 MB, Intel® UHD Graphics 630) *</p> <p>Procesor Intel® Core™ i5-9400 (6 jader / 6 vláken, 2.90 GHz, až 4,1 GHz, 9 MB, Intel® UHD Graphics 630) *</p> <p>Procesor Intel® Core™ i5-9500 (6 jader / 6 vláken, 3.00 GHz, až 4,4 GHz, 9 MB, Intel® UHD Graphics 630) *</p> <p>Procesor Intel® Core™ i5-9600 (6 jader / 6 vláken, 3.10 GHz, až 4,6 GHz, 9 MB, Intel® UHD Graphics 630) *</p> <p>Procesor Intel® Core™ i7-8700 (6 jader / 12 vláken, 3.20 GHz, až 4,6 GHz, 12 MB, Intel® UHD Graphics 630) *</p> <p>Procesor Intel® Core™ i7-9700 (8 jader / 8 vláken, 3.00 GHz, až 4,7 GHz, 12 MB, Intel® HD Graphics 630) *</p>
	*s technologií Intel® Turbo Boost (frekvence a výkon závisí na aktuální zátěži a dalších proměnných)	
Operační systémy		
Předinstalovaný operační systém	Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 10 Pro. Windows 10 Home	Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 10 Pro. Windows 10 Home
Operační systém – poznámky	<p>Certifikace pro SUSE Enterprise Desktop</p> <p>Podpora systému Windows 10: Po skončení životnosti produktu bude společnost FUJITSU pokračovat v testování a podpoře všech následujících verzí systému Windows 10 po dobu maximálně 5 let – v závislosti na dostupném rozšíření služeb podpory hardwaru prostřednictvím prodloužení záruky společnosti FUJITSU. Podrobnosti naleznete v dokumentu „FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support“ na adrese http://support.ts.fujitsu.com.</p>	<p>Certifikace pro SUSE Enterprise Desktop</p> <p>Podpora systému Windows 10: Po skončení životnosti produktu bude společnost FUJITSU pokračovat v testování a podpoře všech následujících verzí systému Windows 10 po dobu maximálně 5 let – v závislosti na dostupném rozšíření služeb podpory hardwaru prostřednictvím prodloužení záruky společnosti FUJITSU. Podrobnosti naleznete v dokumentu „FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support“ na adrese http://support.ts.fujitsu.com.</p>
	ESPRIMO D738/E85+	ESPRIMO D738/E94+
Paměťové moduly	<p>4 GB (1 moduly 4 GB) DDR4, „unbuffered“, bez ECC, 2 666 MHz, UDIMM</p> <p>8 GB (1 moduly 8 GB) DDR4, „unbuffered“, bez ECC, 2 666 MHz, UDIMM</p> <p>16 GB (1 moduly 16 GB) DDR4, „unbuffered“, bez ECC, 2 666 MHz, UDIMM</p>	<p>4 GB (1 moduly 4 GB) DDR4, „unbuffered“, bez ECC, 2 666 MHz, UDIMM</p> <p>8 GB (1 moduly 8 GB) DDR4, „unbuffered“, bez ECC, 2 666 MHz, UDIMM</p> <p>16 GB (1 moduly 16 GB) DDR4, „unbuffered“, bez ECC, 2 666 MHz, UDIMM</p>
	ESPRIMO D738/E85+	ESPRIMO D738/E94+
Grafika	<p>Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P400 , 2 GB, PCIe x16, 3 x miniDP</p> <p>Others: Rozšiřující karta VGA</p> <p>Others: Kabel převádějící DP na DVI-D (single)</p> <p>Others: Kabel adaptéru MiniDP na DP</p>	<p>Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P400 , 2 GB, PCIe x16, 3 x miniDP</p> <p>Others: Rozšiřující karta VGA</p> <p>Others: Kabel převádějící DP na DVI-D (single)</p> <p>Others: Kabel adaptéru MiniDP na DP</p>

	ESPRIMO D738/E85+	ESPRIMO D738/E94+
Pevný disk	Paměť Intel Optane (16 GB) PCIe SSD, Modul M.2 NVMe Highend, 1 024 GB PCIe SSD, Modul M.2 NVMe Highend, 256 GB PCIe SSD, Modul M.2 NVMe Highend, 512 GB PCIe SSD, Modul M.2 NVMe, 1 024 GB PCIe SSD, Modul M.2 NVMe, 1 024 GB, SED PCIe SSD, Modul M.2 NVMe, 256 GB PCIe SSD, Modul M.2 NVMe, 256 GB, SED PCIe SSD, Modul M.2 NVMe, 512 GB PCIe SSD, Modul M.2 NVMe, 512 GB, SED Pevný disk SATA II, 5 400 ot./min, 500 GB, 2,5" Pevný disk SATA III, 7 200 ot./min, 1 000 GB, 3,5" Pevný disk SATA III, 7 200 ot./min, 1 000 GB, 3,5", pro klíčová firemní data Pevný disk SATA III, 7 200 ot./min, 2 000 GB, 3,5" Pevný disk SATA III, 7 200 ot./min, 500 GB, 3,5" SSD SATA III, 1 024 GB, 2,5" SSD SATA III, 128 GB, 2,5" SSD SATA III, 256 GB, 2,5" SSD SATA III, 512 GB, 2,5"	Paměť Intel Optane (16 GB) PCIe SSD, Modul M.2 NVMe Highend, 1 024 GB PCIe SSD, Modul M.2 NVMe Highend, 256 GB PCIe SSD, Modul M.2 NVMe Highend, 512 GB PCIe SSD, Modul M.2 NVMe, 1 024 GB PCIe SSD, Modul M.2 NVMe, 1 024 GB, SED PCIe SSD, Modul M.2 NVMe, 256 GB PCIe SSD, Modul M.2 NVMe, 256 GB, SED PCIe SSD, Modul M.2 NVMe, 512 GB PCIe SSD, Modul M.2 NVMe, 512 GB, SED Pevný disk SATA II, 5 400 ot./min, 500 GB, 2,5" Pevný disk SATA III, 7 200 ot./min, 1 000 GB, 3,5" Pevný disk SATA III, 7 200 ot./min, 1 000 GB, 3,5", pro klíčová firemní data Pevný disk SATA III, 7 200 ot./min, 2 000 GB, 3,5" Pevný disk SATA III, 7 200 ot./min, 500 GB, 3,5" SSD SATA III, 1 024 GB, 2,5" SSD SATA III, 128 GB, 2,5" SSD SATA III, 256 GB, 2,5" SSD SATA III, 512 GB, 2,5"
Poznámky k pevnému disku	SSD (Solid State Disk) SED (se samočinným šifrováním)	
Optická jednotka	Čtečka karet SD DVD Super Multi, velmi tenká (podavač), SATA Jednotka BD Triple Writer SATA, velmi tenká (podavač), SATA	Čtečka karet SD DVD Super Multi, velmi tenká (podavač), SATA Jednotka BD Triple Writer SATA, velmi tenká (podavač), SATA
Přídavné karty rozhraní / komponenty	WLAN 802.11ac (2x2) PCIe x1 a Bluetooth 5 (pouze ve vybraných regionech) WLAN 802.11ac (2x2) PCIe x1 (pouze ve vybraných regionech) Rozhraní eSATA Gb Ethernet PCIe x1 Duální sériová karta PCIe x1	WLAN 802.11ac (2x2) PCIe x1 a Bluetooth 5 (pouze ve vybraných regionech) WLAN 802.11ac (2x2) PCIe x1 (pouze ve vybraných regionech) Rozhraní eSATA Gb Ethernet PCIe x1 Duální sériová karta PCIe x1
Základní jednotka	ESPRIMO D738/E85+	ESPRIMO D738/E94+
Základní deska		
Typ základní desky	D3601	
Provedení	proprietární	
Čipová sada	Intel® Q370	
Patice procesoru	LGA 1151	
Maximální počet procesorů	1	
Podporovaná kapacita RAM (max.)	64 GB	
Paměťové sloty	4 DIMM (DDR4)	
Frekvence paměti	2 666 MHz	
Poznámky k paměti	Podpora dvoukanálového provozu Pro dvoukanálovou konfiguraci je nutno objednat 2 paměťové moduly. Kapacita pro každý kanál musí být stejná. 2 666 MHz je možné podtaktovat na 2 400 MHz v závislosti na konfiguraci procesoru a paměti	
LAN	10/100/1 000 Mb/s Intel® I219V	
Verze systému BIOS	AMI Aptio V UEFI Specification 2.6	
Funkce systému BIOS	Aktualizace systému BIOS v paměti Flash EPROM pomocí softwaru Systém BIOS s obnovou UEFI (unifikované rozšiřitelné rozhraní firmwaru) Podpora modulů CSM (Compatibility Support Module) již není možná u systémů s procesory 8. generace Intel® Core™ i	
Typ zvukového čipu	Integrovaný	
Zvukový kodek	Realtek ALC671	
Funkce zvuku	Interní reproduktor podporující přehrávání zvuku (volitelně), High Definition Audio, Prostorový zvuk 5.1	

Řadič I/O na desce

Serial ATA celkem	5
z toho SATA III	5
z toho eSATA	2
Funkce řadiče	Serial ATA III (6 Gb/s) NCQ AHCI

Rozhraní

Zvuk: linkový vstup	1
Zvuk: linkový výstup	1
Přední audiopanel: mikrofon	1
Přední audiopanel: sluchátka	1
USB 2.0 celkem	6
USB 3.1 1. generace (USB 3.0) celkem	4
USB 3.1 2. generace celkem	3 a 1 volitelně prostřednictvím přídatné karty
USB vpředu	2× USB 2.0; 2× USB 3.1 (2. generace); 1× USB 3.1 typu C (2. generace)
USB vzadu	2× USB 2.0; 4× USB 3.0; volitelně: 1× USB 3.1 typu C (2. generace) prostřednictvím přídatné karty
USB interní	2× USB 2.0
VGA	volitelně: prostřednictvím karty adaptéru
DisplayPort	2
DVI	1 (DVI-D)
Sériové rozhraní (RS-232)	volitelně: sériový port (9 pinů, 16 bajtů FIFO, kompatibilita s obvodem 16550)
Myš / Klávesnice (PS/2)	2
Ethernet (RJ-45)	1
eSATA	1 (volitelně)
Poznámky k modulu rozhraní	Funkce trvale dostupného nabíjení z portu USB, Konektor USB typu C podporuje až 15 W

Vstupní zařízení a komponenty

Vstupní zařízení (volitelně)	Klávesnice Myš KBPC PX ECO Myš M440 ECO
------------------------------	--

Pozice pro jednotky

2,5" pozice	1
3,5" interní pozice	1
5,25" externí pozice	1
Poznámky k pozicím jednotek	5,25" pozice: pouze pro tenké optické jednotky; 3,5" pozice pro jednu 3,5" jednotku (bez šroubků) nebo volitelně prostřednictvím adaptéru pro 1 nebo 2 jednotky 2,5" (bez šroubků); 2,5" pozice pro 1 jednotku 2,5" (šroubky)
M.2-2280	1 x na základní desce pro moduly SSD NVMe, (PCIe 3.0 x4; až 32 Gb/s; podporuje technologii Intel® Optane™)

Sloty

PCI-Express 3.0 x4 (mech. x16)	1 x (174 mm / 6.85")
PCI-Express 3.0 x16	1 x (174 mm / 6.85") Nízký profil

Integrovaná grafická karta

Grafická karta	Intel® UHD Graphics 610, Intel® UHD Graphics 630
Rozlišení TFT (VGA)	1 024 × 768 pixelů 1 280 × 1 024 pixelů 1 360 × 768 pixelů 1 440 × 900 pixelů 1 600 × 900 pixelů 1 600 × 1 200 pixelů 1 680 × 1 050 pixelů 1 920 × 1 080 pixelů

Integrovaná grafická karta

Rozlišení TFT (DVI)	1 280 × 1 024 pixelů 1 360 × 768 pixelů 1 440 × 900 pixelů 1 600 × 900 pixelů 1 680 × 1 050 pixelů 1 920 × 1 080 pixelů 1 920 × 1 200 pixelů
Rozlišení TFT (DisplayPort)	1 280 × 1 024 pixelů 1 360 × 768 pixelů 1 440 × 900 pixelů 1 600 × 900 pixelů 1 680 × 1 050 pixelů 1 920 × 1 080 pixelů 1 920 × 1 200 pixelů 2 560 × 1 440 pixelů 2 560 × 1 600 pixelů 3 440 × 1 440 pixelů 3 840 × 2 160 pixelů 4 096 × 2 304 pixelů
Funkce grafické karty	Podpora až tří nezávislých monitorů DirectX® 12 podpora HDCP OpenCL™ 2.0 (vyžaduje procesor Intel® Core™ i3, i5 nebo i7) OpenGL® 4.5 V režimu s více monitory pracuje grafická karta a integrovaná grafika současně Rozhraní DisplayPort podporuje ver. 1.2 vč. Multi-Stream Rozhraní DVI-D podporuje zvukový výstup a vyšší rozlišení až 4096 x 2160 pixelů (s obnovovací frekvencí 30 Hz), pokud je připojené k HDMI rozhraní displeje vhodnými kabely adaptéru (nejsou součástí balení)
Poznámky ke grafické kartě	až 1 GB vyhrazené videopaměti (operační paměť přidělená výhradně pro použití s grafikou) Testovaná rozlišení, v závislosti na typu displeje mohou být dostupná další rozlišení a frekvence Sdílená paměť závisí na velikosti operační paměti a operačním systémem Rozlišení (barevná hloubka až 32 bitů na pixel) Pro TFT se doporučuje používat frekvenci 60 Hz

Základní jednotka	ESPRIMO D738/E85+	ESPRIMO D738/E94+
-------------------	-------------------	-------------------

Elektrické parametry

Poznámky k účinnosti napájení	účinnost napájecího zdroje (při zátěži 10 % / 20 % / 50 % / 100 % a napětí 230 V): 80 % / 85 % / 88 % / 87 % při 115 V: 79 % / 84 % / 87 % / 84 %	účinnost napájecího zdroje při zátěži 10 % / 20 % / 50 % / 100 % a napětí 230 V: 87% / 91% / 94% / 93%; při napětí 115V: 86%/ 90%/ 92%/ 90%
Rozsah jmen. napětí	100 V – 240 V	100 V – 240 V
Rozsah jmenovité frekvence	50 Hz – 60 Hz	50 Hz – 60 Hz
Rozsah provozního napětí	90 V – 264 V	90 V – 264 V
Rozsah pracovní frekvence	47 Hz – 63 Hz	47 Hz – 63 Hz
Max. výstup jednoho napájecího zdroje	210 W	280 W
PFC/AP (Power factor correction/ active power)	aktivní	aktivní
Zásuvka monitoru	Ne	Vypínaná
Základní jednotka	ESPRIMO D738/E85+	ESPRIMO D738/E94+

Spotřeba energie

Poznámka ke spotřebě energie	Viz whitepaper o spotřebě energie	Viz whitepaper o spotřebě energie
Odkaz na whitepaper o spotřebě energie	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=19fd7b85-4956-46ea-9f34-322ca35e57b1	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=7ddf534c-29eb-4731-bea4-bcb9d9fe90c7

Hlučnost

Související procesory pro uváděný hluk	Intel® Core™ i7 8700	Intel® Core™ i7 8700
Poznámky a popis k standardní hlučnosti	Vážená úroveň hluku Lwad [B] / vážená úroveň hluku LpAm [dB(A)] vzhledem k okolí pracovního místa	Vážená úroveň hluku Lwad [B] / vážená úroveň hluku LpAm [dB(A)] vzhledem k okolí pracovního místa

Hlučnost

Standardní hlučnost	2x 4 GB, pevný disk, optická jednotka, systém Windows V souladu se standardem ISO 7779:2010, ECMA-74	2x 4 GB, pevný disk, optická jednotka, systém Windows V souladu se standardem ISO 7779:2010, ECMA-74
Standardní hlučnost v provozním režimu: Kancelářské aplikace 2.0	3,5 B / 21 dB(A) v okolí; 23 dB(A) na pozici operátora	3,4 B / 21 dB(A) v okolí; 23 dB(A) na pozici operátora
Standardní hlučnost v provozním režimu: Práce pevného disku	3,6 B / 22 dB(A) v okolí; 24 dB(A) na pozici operátora	3,6 B / 22 dB(A) v okolí; 25 dB(A) na pozici operátora
Standardní hlučnost v provozním režimu: Režim nečinnosti	3,5 B / 21 dB(A) v okolí; 23 dB(A) na pozici operátora	3,4 B / 21 dB(A) v okolí; 23 dB(A) na pozici operátora
Standardní hlučnost v provozním režimu: Zatížení optické jednotky	4,5 B / 31 dB(A) v okolí; 35 dB(A) na pozici operátora	4,5 B / 31 dB(A) v okolí; 36 dB(A) na pozici operátora
Standardní hlučnost v provozním režimu: Zatížení procesoru 50 %	3,5 B / 22 dB(A) v okolí; 23 dB(A) na pozici operátora	3,5 B / 22 dB(A) v okolí; 23 dB(A) na pozici operátora

Rozměry a hmotnost, životní prostředí

Rozměry (Š x H x V)	313 x 286 x 89 mm 12,32 x 11.26 x 3,51 "
Provozní poloha	Horizontální a vertikální (volitelně, nožičky jsou potřebné)
Hmotnost	5 kg
Hmotnost (libry)	11,03 lbs
Hmotnost – poznámky	Skutečná hmotnost závisí na konfiguraci
Provozní teplota okolí	10 až 35 °C (50 až 95 °F)
Provozní relativní vlhkost	5 – 85 % (relativní vlhkost)

Shoda se standardy

Produkt	ESPRIMO D738/E85+	ESPRIMO D738/E94+
Model	DTL	
Německo	TÜV GS	
Evropa	CE	
USA a Kanada	FCC třída B cTUVus	
Celý svět	RoHS (Omezení nebezpečných látek) WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Odpad z elektrických a elektronických zařízení) Operační systémy Microsoft (zápis HCT/HCL/WHQL) ENERGY STAR® 7.1 EPEAT® Bronze (některé regiony)	
Čína	CCC (plánováno) CCC (v závislosti na konfiguraci) CEL (Čínský energetický štítek) TPM 2.0 pro Čínu (volitelně)	
Kompatibilita – odkaz	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates	

Další software

Další software (předinstalováno)	Adobe® Reader® (prohlížeč souborů PDF) McAfee® LiveSafe™ (zajistí oceňovanou antivirovou ochranu vašemu počítači a mnoho dalšího, předinstalovaná 30denní zkušební verze) Microsoft Office (zkušební verze na 1 měsíc pro nové uživatele softwaru Microsoft® Office 365, kupte Microsoft Office)	
Další software (volitelně)	Disk DVD pro obnovu systému Windows® Disk DVD s ovladači a nástroji (DUDVD) CyberLink PowerDVD BD (software k přehrávání disků DVD a Blu-ray Disc™) CyberLink PowerDVD DVD (software k přehrávání disků DVD) Nero Essentials XL Microsoft® Office Professional 2019 Microsoft® Office pro domácnosti a firmy 2019 (k aktivaci jednotlivých kopií těchto produktů je nezbytný účet Microsoft, nákup a aktivace pouze v oblasti pořízení)	
Základní jednotka	ESPRIMO D738/E85+	ESPRIMO D738/E94+

Zabezpečení

Fyzické zabezpečení	Podpora zámku Kensington Okno pro visací zámek Integrovaný zámek skříňě (volitelný)	Podpora zámku Kensington Okno pro visací zámek Integrovaný zámek skříňě (volitelný)
---------------------	---	---

Zabezpečení

Zabezpečení systému a systému BIOS	Integrované zabezpečení (TPM 2.0) EraseDisk (volitelně) Podpora funkcí Credential Guard a Device Guard (Windows 10, v. 1809; vyžaduje 8 GB paměti RAM nebo více a disk SSD PCIe NVME) Antivirová ochrana zaváděcího sektoru Ochrana proti zápisu do paměti Flash-EPROM Kontrola všech rozhraní USB Externí porty USB lze vypnout odděleně Kontrola externích zařízení	Integrované zabezpečení (TPM 2.0) EraseDisk (volitelně) Podpora funkcí Credential Guard a Device Guard (Windows 10, v. 1809; vyžaduje 8 GB paměti RAM nebo více a disk SSD PCIe NVME) Antivirová ochrana zaváděcího sektoru Ochrana proti zápisu do paměti Flash-EPROM Kontrola všech rozhraní USB Externí porty USB lze vypnout odděleně Kontrola externích zařízení
Uživatelské zabezpečení	Heslo uživatele a správce v systému BIOS Heslo pro přístup k pevnému disku Ochrana přístupu externím čtecím zařízeními karet SmartCard (volitelně) Ochrana přístupu interním čtecím zařízeními karet SmartCard (volitelně) Ochrana pracoviště (řešení zabezpečeného ověřování)	Heslo uživatele a správce v systému BIOS Heslo pro přístup k pevnému disku Ochrana přístupu externím čtecím zařízeními karet SmartCard (volitelně) Ochrana přístupu interním čtecím zařízeními karet SmartCard (volitelně) Ochrana pracoviště (řešení zabezpečeného ověřování)
Nástroje vestavěné na pracovišti	Automatická aktualizace systému BIOS prostřednictvím serveru Fujitsu Automatická aktualizace systému BIOS prostřednictvím serveru zákazníka Snadná ochrana počítače	Automatická aktualizace systému BIOS prostřednictvím serveru Fujitsu Automatická aktualizace systému BIOS prostřednictvím serveru zákazníka Snadná ochrana počítače

Snadná správa

Technologie snadné správy	Správa ovladačů DeskUpdate Spouštěcí kód PXE 2.1 Probuzení z režimu S5 (režim vypnuto) Spínač detekce vniknutí (volitelně) WoL (spuštění přes LAN) Intel® Standard Manageability (ISM) jako volitelné vybavení
Software pro snadnou správu	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management
Komponenty DeskView	Správa systému BIOS vč. Zabezpečení Správa inventárních údajů Správa ovladačů Správa upozornění
Podporované standardy	DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) PXE (Preboot Execution Environment) WMI (Windows Management Instrumentation) WBEM (Web Based Enterprise Management) CIM (Common Information Model)
Snadná správa – odkaz	http://www.fujitsu.com/fts/manageability

Různé

Zapnutí klávesnicí (požadována speciální klávesnice Fujitsu)	Zapnutí klávesnicí (požadována speciální klávesnice Fujitsu)
Zapnutí klávesnicí pomocí jedné klávesy (KBPX Eco, KB521)	Zapnutí klávesnicí pomocí jedné klávesy (KBPX Eco, KB521)
Zapnutí klávesnicí pomocí 2 kláves (CTRL+CTRL) u konektoru PS2 nebo speciálních klávesnic USB	Zapnutí klávesnicí pomocí 2 kláves (CTRL+CTRL) u konektoru PS2 nebo speciálních klávesnic USB
Zapnutí klávesnicí pomocí libovolné klávesy (USB)	Zapnutí klávesnicí pomocí libovolné klávesy (USB)
Systém řízení teploty	Systém řízení teploty
Aktivní režim s nízkou spotřebou	Aktivní režim s nízkou spotřebou
	Prodloužení životnosti

Informace k balení produktu

Rozměry balení (mm)	467 x 265 x 540 mm	467 x 265 x 540 mm
Rozměry balení (palce)	18.39 x 10.43 x 21.26"	18.39 x 10.43 x 21.26"
Max. množství na paletě	24	24
Materiál – hmotnost (g): krabice	1180 g	1180 g
Materiál – hmotnost (libry): krabice	2.6 lbs	2.6 lbs
Materiál – Hmotnost (g) EPS / PS	230 g	230 g
Materiál – hmotnost (libry): EPS/PS	0.51 lbs	0.51 lbs

Informace k balení produktu

Materiál – Hmotnost (g) PE	60 g	60 g
Materiál – hmotnost (libry): PE	0,13 lbs	0,13 lbs
Poznámky k balení	Tištěná uživatelská dokumentace je bělena bezchlórovým procesem	Tištěná uživatelská dokumentace je bělena bezchlórovým procesem

Záruka

Záruční lhůta	3 roky
Typ záruky	Záruka On-site
Záruční podmínky	http://www.fujitsu.com/warranty

Služby podpory produktů – perfektní rozšíření

Doporučená služba	9x5, servis u zákazníka s dobou reakce do následujícího pracovního dne (NBD)
Dostupnost náhradních dílů	5 let
Odkaz na web servisu	http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/

Doporučené příslušenství

Monitor B24W-7 LED



Monitor FUJITSU B24W-7 LED se vyznačuje vynikající ergonomií, takže intenzivní kancelářská práce je s ním velmi pohodlná. Tento vysoce spolehlivý monitor se snadno používá a jeho funkce úspory energie snižují únavu při práci a náklady na energii. Díky technologii širokých pozorovacích úhlů, flexibilním možnostem připojení a snadné správě pomáhá monitor B24W-7 LED zvyšovat produktivitu.

Objednací kód:
S26361-K1497-V141

Wireless Mouse Touch WI910



Myš Fujitsu Wireless Mouse Touch WI910 má speciální povrch citlivý na dotyk, který rozpozná, že se vaše ruka dotýká myši, ještě dříve, než s myší pohnete. Díky tomu je probuzení z inteligentního úsporného režimu spánku téměř okamžité. Velmi rychlou odezvu doplňují možnost volby rozlišení a tři programovatelná tlačítka pro jedinečný uživatelský dojem.

Objednací kód:
S26381-K465-L100

Myš GL9000 s modrou diodou



Myš GL9000 s modrou diodou má tenký design a ověřenou kvalitu konstrukce Fujitsu. Špičkový snímač s modrou diodou zajišťuje vysokou přesnost a možnost volby rozlišení 1000, 1500 nebo 2000 dpi. Myš GL9000 s modrou diodou vám usnadňuje život, neboť je přizpůsobena pravákům. Její tvar je velmi příjemný do ruky.

Objednací kód:
S26381-K438-L100

Klávesnice KB955



Klávesnice KB955 je velmi plochá klávesnice s extrémně nízkými klávesami a ochranou proti polití. Elegantní provedení a špičkové zpracování dělá z klávesnice KB955 ideální vstupní zařízení pro kteréhokoli uživatele osobního počítače či notebooku. V případě drobné nehody (rozlitá sklenice vody nebo šálek kávy) usnadňuje tato speciální konstrukce odtok rozlité kapaliny.

S26381-K955-L4** (**: Liší se dle příslušné země)

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu FUJITSU ESPRIMO D738, nabízí společnost Fujitsu celou řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Portfolio společnosti Fujitsu

Společnost Fujitsu nabízí úplné portfolio hardwarových a softwarových IT produktů, služeb, řešení a nabídek cloudu – od klientů až po řešení datových center, vše v souladu s průmyslovými standardy. Toto portfolio zahrnuje širokou řadu podnikových řešení a také ucelenou řadu nabídek cloudu. To zákazníkům umožňuje využívat alternativní modely zajišťování zdrojů a dodávek za účelem zvýšení pružnosti podnikání a zlepšení spolehlivosti IT provozu.

Počítačové produkty

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu FUJITSU ESPRIMO D738, požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit náš web. www.fujitsu.com/emeia/ESPRIMO

Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí. Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace.

Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků. Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions GmbH
Adresa: V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Telefon: +420 233 034 007
Fax: +420 233 034 099
<http://cz.ts.fujitsu.com/>
2019-08-07 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions