

Fujitsu рекомендует Windows.

# Техническое описание Ноутбуки Fujitsu LIFEBOOK U7411

## Сверхмобильность в сочетании со сверхбезопасностью

Fujitsu LIFEBOOK U7411 — это тонкий ноутбук на базе процессора Intel® Core™ 11-го поколения, предназначенный для профессионалов в сфере бизнеса, которым требуется оптимальная мобильность в деловых поездках и эргономичность в офисной среде. 14-дюймовый экран, вес всего 1,2 кг, 2 порта Intel® Thunderbolt™ 4 и рассчитанный на целый день автономной работы аккумулятор обеспечивают превосходную мобильность и портативность.

### Элегантный дизайн и отличная мобильность

Увеличьте свою продуктивность с помощью удобного ноутбука премиум-класса

- Благодаря полностью магниевому корпусу этот ультракомпактный ноутбук весит от 1,2 кг при толщине 17,9 мм
- Платформа Intel® Evo™ vPro® обеспечивает отличные возможности тонкого и легкого ноутбука
- Графика Intel® Iris® Xe и экран с разрешением FHD или HD
- Сенсорный FHD-экран с антибликовым покрытием и тонкой рамкой в корпусе теплого серебристого цвета обеспечивает комфортную работу даже вне помещений (опция)

### Высокий уровень безопасности

Усовершенствованные функции безопасности обеспечат надежную защиту вашего ноутбука и корпоративных данных

- Встроенная технология PalmSecure™ или датчик отпечатков пальцев
- Инфракрасная камера: Распознавание лиц с помощью Windows Hello
- Экран ePrivacy: Скрытие экрана от посторонних глаз
- Встроенная камера со шторкой безопасности: Защита конфиденциальности
- Считыватель смарт-карт и модуль TPM 2.0

### Превосходные возможности подключения

Работайте гибко и эффективно в современной рабочей среде

- Компактный и универсальный разъем Intel® Thunderbolt™ 4 USB Type-C для зарядки ноутбука, передачи файлов на высокой скорости, подключения внешних мониторов и других периферийных устройств
- Полный набор интерфейсов с полноразмерным разъемом LAN, полноразмерным разъемом HDMI и USB Type-C
- Встроенный модуль 4G или 5G/LTE

### Удобство модернизации

Прямой доступ к основным компонентам сокращает затраты и ускоряет модернизацию

- Аккумулятор, память и внутреннее хранилище скрыты под крышкой для техобслуживания

### Концепция семейства

Снижение затрат на приобретение и уменьшение сложности ИТ-оборудования

- Общие компоненты, такие как обновленный стандартный репликатор или репликатор портов USB Type-C, адаптер переменного тока, BIOS и битовый образ совместимы со всеми устройствами семейства LIFEBOOK U7





## Компоненты

Базовый модуль	LIFEBOOK U7411
Предустановленные операционные системы	
Предустановленная операционная система	Windows 11 Pro. Fujitsu recommends Windows 11 Pro for business. Windows 11 Home Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 11 Pro for business.
Совместимость с операционными системами	FREE Upgrade to Windows 11* *Upgrade timing may vary by device. Features and app availability may vary by region. Certain features require specific hardware (see aka.ms/windows11-spec).
Примечания по операционным системам	После даты снятия устройства с производства компания Fujitsu продолжит тестировать и поддерживать новые выпуски ОС Windows в течение не более 5 лет — в зависимости от предоставляемого продления сроков обслуживания оборудования в рамках расширения условий стандартной гарантии Fujitsu. Подробные сведения см. в документе «Положение об обслуживании Fujitsu для партнеров по решениям общей доступности Windows» на веб-сайте <a href="https://support.ts.fujitsu.com/IndexProdSupport.asp?lng=com&amp;OpenTab=">https://support.ts.fujitsu.com/IndexProdSupport.asp?lng=com&amp;OpenTab=</a>
Процессор	Процессор Intel® Core™ i7-1185G7 (4 ядра / 8 потоков, до 4,8 ГГц) Процессор Intel® Core™ i7-1165G7 (4 ядра / 8 потоков) * Процессор Intel® Core™ i5-1145G7 (4 ядра / 8 потоков) Процессор Intel® Core™ i5-1135G7 (4 ядра / 8 потоков) * Процессор Intel® Core™ i3-1125G4 (4 ядра / 8 потоков) * *Процессор может использоваться только розничными магазинами, компаниями малого и среднего бизнеса, образовательными и правительственными учреждениями
Жесткие диски	SSD 256GB Value-PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD 256GB Value-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED SSD 512GB Value-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED SSD 1TB Value-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED SSD 512GB MS-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED SSD 1TB MS-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED SSD 256GB MS-PCIe 4.0 NVMe M.2 SED SSD 512GB MS-PCIe 4.0 NVMe M.2 SED
Модули памяти	4 Гб (1 модуль/модули 4 Гб) DDR4, 3,200 МГц, SO DIMM 8 Гб (1 модуль/модули 8 Гб) DDR4, 3,200 МГц, SO DIMM 16 Гб (1 модуль/модули 16 Гб) DDR4, 3,200 МГц, SO DIMM 32 Гб (1 модуль/модули 32 Гб) DDR4, 3,200 МГц, SO DIMM
Жесткие диски (внутренние)	Устройство PCIe-SSD, Модуль M.2 емкостью 512 Гб с технологией NVMe, SED Устройство PCIe-SSD, Модуль M.2 емкостью 256 Гб с технологией NVMe, SED Устройство PCIe-SSD, Модуль M.2 емкостью 256 Гб с технологией NVMe Устройство PCIe-SSD, Модуль M.2 емкостью 1 Тб с технологией NVMe, SED
Примечания по жесткому диску	Доступная емкость может различаться также в зависимости от используемого программного обеспечения.

**Интерфейсные платы/компоненты  
(дополнительно)**

3G/4G (дополнительно)	LTE Sierra Wireless EM7421 (Cat.7) (Скорость приема данных до 300 Мбит/с, Скорость передачи данных до 150 Мбит/с)
4G/5G (дополнительно)	LTE Sierra Wireless EM9191 (Скорость приема данных до 3 Гбит/с МБ/с, Скорость передачи данных до 660 Мбит/с)
3G/4G (дополнительно)	LTE Fibocom L850-GL (Cat.9) (Скорость приема данных до 450 Мбит/с, Скорость передачи данных до 50 Мбит/с)

**Монитор**

35,6 см (14,0 дюйма), IPS, FHD, 1920 x 1080 пикселей, 300 кд/м <sup>2</sup> (сенсорный), 700:1 (Touch)
35,6 см (14,0 дюйма), HD, 1366 x 768 пикселей, Антибликовый дисплей, 220 кд/м <sup>2</sup> (HD), 500:1 (HD)
35,6 см (14,0 дюйма), FHD, 1920 x 1080 пикселей, Антибликовый дисплей IPS, 400 кд/м <sup>2</sup> (FHD), 800:1 (FHD)
35,6 см (14,0 дюйма), FHD, 1920 x 1080 пикселей, Антибликовый ePrivacyFilter, 400 кд/м <sup>2</sup> (ePF), 1000:1 (ePF)

**Мультимедиа**

Видеокамера	Встроенная веб-камера с разрешением HD и индикатором состояния	Встроенная инфракрасная веб-камера с разрешением HD и индикатором состояния
Примечания по видеокамере	720p, 1 мегапиксель, 1280 x 720, со шторкой безопасности камеры	
Микрофон	двойной массив цифровых микрофонов	

## Базовый модуль

Базовый модуль	LIFEBOOK U7411
----------------	----------------

**Общие сведения о системе**

Набор микросхем	Встроенный
Поддерживаемая емкость ОЗУ (мин.)	4 ГБ
Поддерживаемая емкость ОЗУ (макс.)	64 ГБ
Разъемы памяти	2 SO DIMM (DDR4, 3200 МГц)
Примечания по памяти	Поддержка двух каналов памяти
LAN	10/100/1,000 Мбит/с Intel® I219LM
Встроенный адаптер WLAN	Intel WiFi 6 AX201
Версия BIOS	UEFI Specification 2.7
Функции BIOS	InsydeH2O BIOS
Тип аудиоплаты	Встроенный
Аудиокодек	Realtek ALC255
Функции аудиоплаты	2 встроенных динамика (стерео)
Соответствует требованиям военного стандарта	Да, выбранные тесты MIL-STD-810H пройдены. Результаты испытаний на соответствие стандарту MIL-STD-810H не являются гарантией производительности в будущем в условиях, определенных в ходе испытаний. Случайное повреждение не подпадает под условия стандартной международной ограниченной гарантии.
Цвет	Теплый серебристый
Материал	Магниевого сплава

**Монитор**

Примечания по монитору	FHD - Viewing angle: Left/Right 85°, Top 85°, Bottom 85°; Color Gamut: 72%
------------------------	--

**Графическая плата**

Базовый модуль	LIFEBOOK U7411
Разрешение TFT монитора (HDMI)	до 4096 x 2160 при 60 Гц
Фирменное название графической платы	УHD-графика Intel® (один канал памяти), Графика Intel® Iris® Xe (два канала памяти)
Функции графических плат	Поддержка трех дисплеев DirectX® 12 OpenGL® 4.5

**Графическая плата**

Примечания по графическим платам	Общая видеопамять в зависимости от емкости основной памяти и ОС
----------------------------------	---

**Интерфейсы**

Аудиоразъемы: линейный вход / линейный выход	1
Внутренние микрофоны	2x digital array microphones (optional)
Порт USB 3.2 поколение 1 (5 Гбит/с) всего	2x Type-A (1 with Anytime USB charge functionality)
Порт USB 4.0 поколение 3 (20 Гбит/с) всего	2x Type-C Intel® Thunderbolt™ 4 (1x with Power Delivery functionality)
USB тип C	USB 4.0, поколение 3 (20 Гбит/с), Intel® Thunderbolt™ 4 (40 Гбит/с), подача питания (15 Вт), выход DP
DisplayPort	1 (via USB Type-C adapter) - v1.4
HDMI	1 v2.0
Ethernet (RJ-45)	1 (with status LED)
Разъемы карт памяти	1 SD 3.0 Standard SD/microSD card: 2GB SDHC/microSDHC card: 32GB SDXC/microSDXC card: 2TB Speed Class: up to UHS-I (104MB/s)
Разъем для смарт-карты	1 (optional)
Разъем для SIM-карты	1 (Micro-SIM, only for models with integrated 4G/5G LTE module)
Док-станция для репликатора портов	1
Поддержка замка Kensington	1

**Интерфейсы порт-репликатора (дополнительно)**

	Thunderbolt™ 4 PR	Модель: NPR50 (мех. PR)	USB Type-C PR	USB Type-C PR
DC-вход	1 (20V/170W required)	1 (требуется 19 В/90 Вт)	1 (19V/90W required)	1 (19V/90W required)
Кнопка включения	1	1	1	1
Аудиоразъемы: линейный вход / линейный выход	---	1	---	---
Аудиоразъемы: комментарии	1 Combo jack for headset usage	---	1 Combo jack for headset usage	1 Combo jack for headset usage
Порт USB 3.2 поколение 1 (5 Гбит/с) всего	---	4 порта Type-A 2 порта Type-C	---	---

## Интерфейсы порт-репликатора (дополнительно)

DisplayPort	2, версия 1.4++ разрешение до 7680 x 4320 при 30 Гц / 5120 x 2880 при 60 Гц / 4096 x 2160 при 60 Гц / 3840 x 2160 при 60 Гц в зависимости от системы для 1 внешнего экрана до 7680 x 4320 при 24 Гц / 4096 x 2160 при 60 Гц / 3840 x 2160 при 60 Гц для 2 внешних экранов (5120 x 2880 при 60 Гц / 4096 x 2160 при 60 Гц / 3840 x 2160 при 60 Гц с подключением к 2 порту DisplayPort) до 7680 x 4320 при 30 Гц / 4096 x 2160 при 60 Гц / 3840 x 2160 при 60 Гц для 2 внешних экранов (4096 x 2160 при 60 Гц / 3840 x 2160 при 60 Гц с подключением к HDMI) до 3840 x 2160 при 60 Гц (DP1 и DP2) / 3840 x 2160 при 30 Гц (HDMI) для 3 внешних экранов, подключенных параллельно к 2 портам DP и HDMI, без встроенного экрана до 3840 x 2160 при 60 Гц (DP1 и DP2) / 3840 x 2160 при 30 Гц (HDMI) для 3 внешних экранов, подключенных параллельно к 2 портам DP и HDMI, с дополнительным встроенным экраном (всего 4 экрана)	2 (до 2 шт. 3840x2160, 60 Гц)	1, версия 1.2 разрешение до 4096 x 2160 при 24 Гц / 3840 x 2160 при 30 Гц в зависимости от системы для 1 внешнего экрана до 1920 x 1080 при 60 Гц для 2 внешних экранов (1920 x 1080 при 60 Гц с подключением HDMI или VGA) до 1600 x 900 при 60 Гц или 1280 x 1024 при 60 Гц для 3 внешних экранов, подключенных параллельно к портам DP, HDMI и VGA, все 3 внешних экрана с одинаковым разрешением, встроенные экраны в качестве дополнения не поддерживаются	1 версии 1.2
VGA	до 1920 x 1200 при 60 Гц (в зависимости от мобильного клиента Fujitsu)	1 (до 1920x1200, 6 Гц)	1 разрешение до 1920 x 1200 при 60 Гц в зависимости от системы для 1 внешнего экрана до 1920 x 1080 при 60 Гц для 2 внешних экранов (1920 x 1080 при 60 Гц с подключением HDMI или DP) до 1600 x 900 при 60 Гц или 1280 x 1024 при 60 Гц (3 внешних экрана, подключенных параллельно к DP, HDMI и VGA, все 3 внешних экрана с одинаковым разрешением, встроенные экраны в качестве дополнения не поддерживаются).	1
DVI	---	1 (до 1920x1200, 60 Гц)	---	---

**Интерфейсы порт-репликатора (дополнительно)**

<p>HDMI текст</p>	<p>1, с разрешением до 4096 x 2160 при 60 Гц / 3840 x 2160 при 60 Гц в зависимости от системы для 1 внешнего экрана до 4096 x 2160 при 60 Гц / 3840 x 2160 при 60 Гц для 2 внешних экранов (до 7680 x 4320 при 30 Гц / 4096 x 2160 при 60 Гц / 3840 x 2160 при 60 Гц с подключением к одному из портов DisplayPort) до 3840 x 2160 при 30 Гц (HDMI) / 3840 x 2160 при 60 Гц (DP1 и DP2) для 3 внешних экранов, подключенных параллельно к 2 портам DP и HDMI, без встроенного экрана 3840 x 2160 при 30 Гц (HDMI) / 3840 x 2160 при 60 Гц (DP1 и DP2) для 3 внешних экранов, подключенных параллельно к 2 портам DP и HDMI, с дополнительным встроенным экраном (всего 4 экрана)</p>	<p>1x HDMI v1.4b</p>	<p>разрешение до 4096 x 2160 1 при 24 Гц / 3840 x 2160 при 30 Гц в зависимости от системы для 1 внешнего экрана до 1920 x 1080 при 60 Гц для 2 внешних экранов (1920 x 1080 при 60 Гц с подключением DP или VGA) до 1600 x 900 при 60 Гц или 1280 x 1024 при 60 Гц (3 внешних экрана, подключенных параллельно к DP, HDMI и VGA, все 3 внешних экрана с одинаковым разрешением, встроенные экраны в качестве дополнения не поддерживаются).</p>	
<p>Примечания по интерфейсу</p>	<p>2x Type-A - 5V/0.9A, 4.5W 1x Type-A - 5V/2.4A, 12W 2x Type-C - 5V, 1.5A, 4.5W charging port 1x Type-C - TBT4 up to 60 W (PD v2.0-1.1), 5-20V, 3.0A upstream (PC) 1x Type-C - TBT4 up to 15 W (PD v2.0-1.1), 5V, 3.0A downstream, power output to client</p>	<p>---</p>	<p>3x Type-A - 5V/0.9A, 4.5W 1x Type-C - 15W 1x Type-C - Up to 60 W (PD v2.0-1.1) power output to client or 4.5W input</p>	<p>3x Type-A - 5V/0.9A, 4.5W 1x Type-C - 15W 1x Type-C - Up to 60 W (PD v2.0-1.1) power output to client or 4.5W input</p>
<p>Поддержка замка Kensington</p>	<p>1</p>	<p>1 (только репликатор портов, репликатор портов с замком для обеспечения безопасности репликатора портов и системы)</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>

**Интерфейсы порт-репликатора (дополнительно)**

Ethernet (RJ-45)	1 порт (10/100/1000 Мбит/с, 2,5 Гбит/с) Функция WoL до состояния S3 Функция WoL из состояния S0 в состояние S5 в зависимости от подключенного мобильного клиента Fujitsu Запуск PXE зависит от подключенного мобильного клиента Fujitsu Технология Intel AMT (vPro) с процессором vPro на подключенном клиенте Настройка MAC-адреса пользователя MAPT (MAC Address Pass Through) 10-го поколения Обратная совместимость с Thunderbolt™ 3 и Type-C (заказчику необходимо иметь интерфейс Thunderbolt™ 3 или Type-C)	---	(10/100/1000 Мбит/с) 1 Функция WoL до состояния S3 Функция WoL из состояния S0 в состояние S5 в зависимости от подключенного мобильного клиента Fujitsu Запуск PXE зависит от подключенного мобильного клиента Fujitsu Настройка MAC-адреса пользователя MAPT (MAC Address Pass Through) 9-го поколения
Примечания	Количество одновременно используемых мониторов, возможные разрешения и частоты зависят от типа мобильной системы и интерфейса монитора. Всегда обращайтесь к руководству пользователя подключенного клиента.	1 порт RJ45 (10/100/1000)	Количество одновременно используемых мониторов, возможные разрешения и частоты зависят от типа мобильной системы и интерфейса монитора. Всегда обращайтесь к руководству пользователя подключенного клиента.

**Клавиатура и указывающие устройства**

	Клавиатура с защитой от пролитой жидкости, Поставляется либо со стандартной клавиатуры, либо с клавиатурой с подсветкой Количество клавиш на клавиатуре: 85, Высота клавиш: 19 мм, Ход клавиш: 1.7 мм Сенсорная панель с двумя кнопками мыши, поддерживающая технологию множественных прикосновений
Антенны	2 Dual band WLAN antennas, 2+2 LTE antennas optional
Bluetooth	v5.1
Встроенный адаптер WLAN	Intel WiFi 6 AX201
Шифрование WLAN	WPA/WPA2/WPA3 (безопасный доступ в сети Wi-Fi)
Примечания по WLAN	Условия импортирования и использования зависят от законодательных требований конкретной страны.
Встроенный модуль LTE или UMTS	LTE Sierra Wireless EM7421 (cat.7) LTE Sierra Wireless EM9191 (5G)
Примечания по модулю LTE/UMTS/ GPS	Дополнительно

**Блок питания**

Адаптер переменного тока	20 В / 65 Вт (3,25 А), 100–240 В, 50–60 Гц, 3-pin (grounded) Type-C AC-Adapter
Адаптер переменного тока	20 В / 65 Вт (3,25 А), 100–240 В, 50–60 Гц, 3-контактный (заземленный) адаптер питания Type-C
Настройки 1-го аккумулятора	4,170 мА/ч, 65 Вт-ч
1-й аккумулятор	4-элементный литий-полимерный аккумулятор, 65 Вт-ч
Функции аккумулятора	Быстрая зарядка: 80% за 1 час
Время работы от аккумулятора, 1-й	14 ч 10 мин

**Блок питания**

Примечания по аккумулятору	<p>Проверка времени непрерывной работы от аккумулятора проводилась с помощью признанного во всем мире тестового пакета MobileMark® 2018 компании VAPCO®. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <a href="http://www.vapco.com">www.vapco.com</a>.</p> <p>Результаты работы тестового пакета MobileMark® компании VAPCO® позволяют напрямую сравнивать продукты разных производителей. Конкретное время непрерывной работы аккумулятора не гарантируется, фактическое значение может быть ниже, а также меняться в зависимости от модели продукта, конфигурации, используемых приложений и настроек управления питанием. Емкость аккумулятора постепенно сокращается с каждым циклом зарядки и с течением времени.</p>
----------------------------	---

**Уровень шума**

Уровень шума	Ознакомьтесь с заявлением о режиме работы Eco
--------------	---

**Габариты / вес / экологичность**

Габариты (Ш x Г x В)	322 x 211 x 17.9 мм 12.68 x 8.31 x 0.70 дюйм
Вес	1,2 кг
Вес (фунты)	2,64 lbs
Примечания по весу	Вес может различаться в зависимости от конфигурации
Рабочая температура окружающей среды	5–35 °C
Рабочая относительная влажность	20 - 80 %
Продукт	LIFEBOOK U7411
Модель	7U14A2
Германия (Германия)	GS (только для экранов Full HD)
Европа	CE CB
США/Канада	FCC (в зависимости от конфигурации) (планируется)
Весь мир	RoHS (Ограничение опасных веществ) WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования) Операционные системы Microsoft (HCT / HCL начального уровня / WHQL) TCO Certified 8.0 (в зависимости от конфигурации) EPEAT® Silver (отдельные регионы, в зависимости от конфигурации) ENERGY STAR® 8.0 Соответствие стандарту MIL-STD-810H
Индия	BIS
Россия	EAC
Китай	CCC (планируется)
Ссылка по вопросам совместимости	<a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>

**Дополнительное ПО**

Дополнительное ПО (предустановленное)	<p>Fujitsu Plugfree Network (утилита управления сетью)</p> <p>Утилита Fujitsu Anytime USB Charge</p> <p>Утилита Fujitsu Battery</p> <p>Fujitsu Function Manager</p> <p>Fujitsu DeskUpdate (средство управления драйверами и утилитами)</p>
Дополнительное ПО (опциональное)	<p>DVD-диск для восстановления для Windows®</p> <p>Drivers &amp; Utilities DVD (DUDVD)</p> <p>Microsoft® Office профессиональный 2019</p> <p>Microsoft® Office для дома и бизнеса 2019</p> <p>(для активации каждой копии этих продуктов требуется учетная запись Microsoft. Для приобретения и активации только в том регионе, в котором продукт был приобретен.)</p>
Дополнительное ПО (примечания)	Использование дополнительного программного обеспечения зависит от инициативного принятия соответствующего Лицензионного соглашения с конечным пользователем, применимого к соответствующему программному обеспечению, как предустановленному, так и дополнительному. Это также относится к любым доступным исправлениям.



Технология управления	Средство управления драйверами DeskUpdate Загрузочный код PXE 2.1 Пробуждение из S5 (режима отключения) WoL (пробуждение по сети) Технология Intel® vPro™
ПО управления	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management
Компоненты DeskView	Управление инвентаризацией Управление BIOS Управление драйверами Управление безопасностью Управление предупреждениями
Поддерживаемые стандарты	WMI (Windows Management Instrumentation) PXE (Preboot Execution Environment) DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) CIM (Common Information Model) BootP (made4you)
Ссылка на ресурсы по вопросам управления	<a href="http://www.fujitsu.com/ru/services/">www.fujitsu.com/ru/services/</a>
Физическая безопасность	---
Безопасность пользователя	Защита доступа с помощью внутреннего устройства считывания смарт-карт (дополнительно) Встроенный датчик отпечатков пальцев (дополнительно) Встроенный датчик PalmSecure® (опционально) Защита жесткого диска паролем
Примечания по безопасности	Функции безопасности, включенные в продукт, сами по себе не могут защитить от каких-либо попыток вторжения и кибератак. Для обеспечения адекватного общего уровня ИТ-безопасности необходимо принять дополнительные меры (например, применить дополнительные настройки антивирусной программы, брандмауэра, управления правами доступа, шифрования и т. д.) независимо от имеющихся вариантов конфигурации системы. Таким образом, ответственность за общую ИТ-безопасность продукта лежит исключительно на соответствующем пользователе/администраторе продукта.

### Гарантия

Положения и условия гарантии	<a href="http://www.fujitsu.com/warranty">http://www.fujitsu.com/warranty</a>
Устранены ошибки в цифровом формате	При условии наличия и после общего выпуска для продукта исправления ошибок и сохраняющие функции патчи для программного обеспечения (микропрограммы), относящегося к продукту, можно бесплатно скачать с сайта службы технической поддержки по адресу: <a href="https://support.ts.fujitsu.com/">https://support.ts.fujitsu.com/</a> , введя соответствующий серийный номер продукта. Программное обеспечение, поставляемое вместе с продуктом, можно найти непосредственно на сайтах поддержки соответствующего производителя программного обеспечения.

### Услуги поддержки продуктов — идеальное дополнение


Рекомендуемое обслуживание	5 дней в неделю в рабочее время, ответ на запрос заказчика: на следующий рабочий день
Доступность запасных частей	В течение 5 лет с даты снятия устройства с производства
Ссылка на веб-сайт обслуживания	<a href="http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/">http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/</a>

## Рекомендуемые аксессуары



Универсальность, расширяемость, возможность использования в качестве замены настольного ПК, защита инвестиций – это лишь некоторые из преимуществ решений Fujitsu для подключения периферийных устройств.

Order code:  
FPCPR402BP



Универсальность, расширяемость, возможность использования в качестве замены настольного ПК, защита инвестиций – это лишь некоторые из преимуществ решений Fujitsu для подключения периферийных устройств.

Order code:  
S26391-F3327-L100



Универсальность, расширяемость, возможность использования в качестве замены настольного ПК, защита инвестиций – это лишь некоторые из преимуществ решений Fujitsu для подключения периферийных устройств.

Order code:  
S26391-F6007-L500



Order code:  
FPCBP592BP



Универсальность, расширяемость, возможность использования в качестве замены настольного ПК, защита инвестиций – это лишь некоторые из преимуществ решений Fujitsu для подключения периферийных устройств.

Order code:  
S26391-F6099-L404



Order code:  
S26391-F6098-L214



Order code:  
S26391-F1193-L64

Беспроводная компьютерная мышь W1660



Order code:  
S26381-K471-L100

## Дополнительная информация

### Инфраструктурные решения Fujitsu

In addition to Fujitsu Notebook LIFEBOOK U7411, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

#### Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

#### Computing Products

[www.fujitsu.com/ru/products](http://www.fujitsu.com/ru/products)

#### Software

[www.fujitsu.com/ru/products/software](http://www.fujitsu.com/ru/products/software)

### Дополнительная информация

Learn more about Fujitsu Notebook LIFEBOOK U7411, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
[www.fujitsu.com/ru](http://www.fujitsu.com/ru)

### Экологичные инновации Fujitsu

Экологичные инновации Fujitsu – наш новый всемирный проект по снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Используя наши ноу-хау мирового масштаба, мы стремимся внести свой вклад в экологически безопасной окружающей среды с помощью ИТ-технологий. Дополнительные сведения см. по адресу [www.fujitsu.com/ru/environment](http://www.fujitsu.com/ru/environment)



### Авторские права

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Технические сведения могут меняться, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность иллюстраций и другой представленной информации.

Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев.

Дополнительные сведения см. по адресу [www.fujitsu.com/ru/terms-of-use](http://www.fujitsu.com/ru/terms-of-use)  
© Fujitsu Technology Solutions

### Отказ от ответственности

Технические сведения могут быть изменены, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Целостность, актуальность и правильность приведенных данных и иллюстраций не гарантируется. Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может нарушать права законных владельцев.

### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Fujitsu Technology Solutions GmbH  
Веб-сайт: [www.fujitsu.com/ru](http://www.fujitsu.com/ru)

2022-09-09 EM-RU

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Технические сведения могут меняться, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность иллюстраций и другой представленной информации. Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев. Дополнительные сведения см. по адресу [www.fujitsu.com/ru/terms-of-use](http://www.fujitsu.com/ru/terms-of-use)