

Technische Details

Besondere Merkmale

4-in-1-Standfuß, Pivot, DisplayView™ IT Suite

Ergonomischer Standfuß

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Standfuß | 4-in-1-Standfuß |
| Höheneinstellungsbereich | 130 mm |
| Höhe Bild über Schreibtisch (min) | 99 mm |
| Drehung auf Hochformat | 90° |
| Neigungswinkel | -5° / +22° |
| Schwenkwinkel | 320° |

Bildleistung

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Panel und Hintergrundbeleuchtung | TN/LED |
| Bildschirm-Oberflächenbehandlung | Anti-Glare, 3H-Hartbeschichtung |
| Kontrast – typisch | 1000:1 |
| Kontrast – erweitert | 20,000,000:1 |
| Reaktionszeit – typisch | 5 ms |
| Betrachtungswinkel (H/V) - typisch | 176°/170° |
| Farbleistung | 16,7 Millionen Farben (Hi-FRC) |
| Helligkeit – typisch | 250 cd/m ² |

Größe und Auflösung

| | |
|--------------------------|---|
| Bildformat | 16:9 |
| Diagonalgröße | 49,5 cm (19,5 Zoll) |
| Auflösung (nativ) | 1.600 x 900 Pixel |
| Auflösung (interpoliert) | 1.360 x 768 Pixel, 1.280 x 1.024 Pixel, 1.280 x 768 Pixel, 1.024 x 768 Pixel, 800 x 600 Pixel, 720 x 400 Pixel, 640 x 480 Pixel |
| Bildgröße | 433,9 x 236,3 mm |
| Pixelabstand | 0,2712 mm |

Frequenzen

| | |
|-------------------------|------------------|
| Horizontal | 30 kHz to 83 kHz |
| Vertikal | 55 - 76 Hz |
| Frequenzen – Bandbreite | 180 MHz |

Konnektivität

| | |
|---------------------|------------------------------|
| DVI | 1 x DVI-D (HDCP) |
| VGA/D-SUB | 1 x D-SUB |
| Audio-Signalausgang | 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker |
| Audio-Signaleingang | 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker |
| Audioausgang | 2 x 2 W |

Einfache Menübedienung

| | |
|---------------------|--|
| Sprachen | Arabisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch |
| Helligkeit/Kontrast | Helligkeit, Kontrast |
| Farbe | 6500K, 7500K, Benutzerdefinierte Farbe |
| Bildanpassung | H-Position, V-Position, Takt, Phase |
| Audio | Stummschaltung, Lautstärke |
| Information | Modellbezeichnung, Seriennummer, Auflösung/Modus, Signaleingang |

Stromverbrauch (typisch)

| | |
|-------------------------------|--------|
| Soft-Switch aus | 0.1 W |
| Energiesparmodus | 0.2 W |
| Betrieb mit EPA-Einstellungen | 13,8 W |

| | |
|--|---|
| Max. Betriebshelligkeit | 16,3 W |
| Stromversorgung | integriert |
| Leistungshinweise | Lautsprecher aus |
| Elektrische Anschlusswerte | |
| Nennspannungsbereich | 100 V - 240 V |
| Nennfrequenzbereich | 50 Hz - 60 Hz |
| Schutzklasse | 1 |
| Compliance | |
| Europa | Energieeffizienz: Klasse A+, CE-Zertifizierung gemäß EU-Richtlinie 2004/108/EWG, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration |
| Modell | W2013 |
| Deutschland | TÜV GS |
| Russland | EAC |
| USA/Kanada | FCC Klasse B, cUL |
| Japan | VCCI |
| Südkorea | KC |
| Taiwan | BSMI |
| China | CCC |
| Saudi-Arabien | SASO |
| Global | TCO Certified Displays 6.0, Keine ständig leuchtende oder ständig schwarze Pixel, Subpixelfehler gemäß ISO9241-307 (Pixelfehlerklasse I) |
| Einhaltung von Richtlinien, Link | https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates |
| Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen | |
| Abmessungen ohne Standfuß (B x T x H) | 469,7 x 59,8 x 277,6 mm 18,37 x 2.35 x 10,93 Zoll |
| Abmessungen mit Standfuß (B x T x H) | 469.7 x 244.5 x 352.22 mm 18.37 inch x 9.63 x 13.87 Zoll |
| Gewicht (verpackt) | 5,66 kg 12,48 lbs |
| Gewicht (unverpackt) | 4,56 kg 10,05 lbs |
| Gewicht (nur Monitor) | 2,26 kg 4,98 lbs |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 85 % (nicht kondensierend) |
| Schlussbestimmungen | |
| Schlussbestimmungen | VESA DDC/CI, Flacher Display-Montageadapter VESA MIS-D 100 C, Kensington-Schloss-Vorbereitung |
| Farbe | Mattschwarz |
| Mitgeliefertes Displayzubehör | DVI-D-Datenkabel 1,8 m D-SUB-Datenkabel 1,8 m Audiokabel 1,8 m Netzkabel für Wandsteckdose (Euro-Schuko-Typ CEE7) 1,8 m Quickstart-Flyer Utility-CD Garantieheft Sicherheitshandbuch |
| Mitgeliefertes Displayzubehör – Hinweise | Netzkabel mit 3-poligem Anschluss, IEC-60320-C13, an der Display-Seite Datenkabel vom Display abziehbar Das Benutzerhandbuch und die DisplayView Software stehen als Download zur Verfügung |
| Bestellinformationen | |
| Bestellnummer | S26361-K1542-V160 |
| EAN-Code | 4053026641685 |

Bestellinformationen

| | |
|--|---|
| Länderspezifische Bestellnummer | BDL:K1542V160-UK - mit UK-Netzkabel, Pflicht für arabischen Länder BDL:K1542V160-CHN - mit China-Netzkabel und CEL, Pflicht für China BDL:K1542V160-ID - mit Import-Label, Pflicht für Indonesien (auf Anfrage) BDL:K1542V160-INT - ohne Netzkabel, Pflicht für diejenigen Länder, die ein Import mit EU-Kabel nicht gestatten |
|--|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| Zubehörinformationen | Weitere nützliche Optionen: Verfügbare Sichtschutzfilter: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf Verfügbare Adapter: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf |
|-----------------------------|---|

Garantie

| | |
|--|---|
| Garantiedauer | 3 Jahre (hängt vom Land ab) |
| Garantieart | Collect & Return Service (abhängig von spezifischen Länderanforderungen) |
| Garantiebedingungen und -bestimmungen | http://support.ts.fujitsu.com/warranty |
| Ersatzteilverfügbarkeit | 5 Jahre nach Ende der Produktlebensdauer 5 Jahre |
| Service-Weblink | http://www.fujitsu.com/fts/services/support |

Weiterführende Informationen

Zusätzlich zu Fujitsu Display B20T-7 LED proGREEN, bietet FUJITSU eine Vielzahl an Plattformlösungen. Diese kombinieren leistungsstarke Produkte von FUJITSU mit optimalen Servicekonzepten, langjähriger Erfahrung und weltweiten Partnerschaften.

Fujitsu Portfolio

Basierend auf Industrie Standards bietet Fujitsu ein vollständiges IT Portfolio von Hard- und Software Produkten, über Services, Lösungen und Cloud Angeboten, von Endgeräten bis Rechenzentrums-lösungen, sowie ein breites Spektrum an IT Geschäftslösungen und Cloudangeboten. Dies ermöglicht unsere Kunden, dass für sie optimale IT Liefermodell zu nutzen, um somit die Unternehmensflexibilität und -Effizienz zu steigern

Computing Products

<http://www.fujitsu.com/de/products/>

Software

<http://www.fujitsu.com/de/products/software/>

Weiterführende Informationen

Erfahren Sie mehr über Display B20T-7 LED proGREEN. Wenden Sie sich an Ihren Fujitsu-Vertriebsmitarbeiter bzw. Fujitsu-Geschäftspartner oder besuchen Sie unsere Website.
<http://www.fujitsu.com/de/displays>

Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter:
<http://www.fujitsu.com/de/about/local/social-responsibility/environment-care/>



Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright 2017 © FUJITSU

Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Kontakt

Fujitsu Technology Solutions GmbH GmbH
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany
Telefon: 01805 372 100*
Fax : 01805 372 200
Email: cic@ts.fujitsu.com
Website: <http://de.fujitsu.com>
2019-01-09 EM-DE

* 0,14 €/min für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright 2017 © FUJITSU