

Техническое описание Fujitsu Монитор P24-8 WS Neo

Истинное наслаждение для глаз

Fujitsu P24-8 WS Neo — плоский монитор с соотношением сторон 16:10 и технологией IPS. Он оснащен программным пакетом DisplayView™ IT, который поможет активировать такие функции, как датчик присутствия и подсветка, повышая эргономичность и безопасность рабочего места. Монитор имеет широкий угол обзора 178°/178° и обеспечивает стабильное качество изображения. Он идеально подходит для работы с CAD-системами и приложениями для управления документами.

Высокопроизводительный монитор с разрешением 1920 x 1200, соотношением сторон 16:10 и технологией IPS обеспечивает стабильную четкость изображения при просмотре с любого ракурса

Повышение эффективности работы благодаря эргономичным функциям, включая автоматическую регулировку яркости и подсветку рабочего места с использованием программного пакета DisplayView™ IT

Предотвратите несанкционированный доступ к конфиденциальным данным, защитив рабочее место с помощью нашей технологии датчика присутствия

Ультратонкая рамка корпуса с трех сторон обеспечивает двунаправленную ориентацию под углом 90° с помощью датчика автоповорота, что делает его идеальным решением для профессионалов

Высокоточный предварительно откалиброванный монитор со 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и предустановленным режимом DICOM идеально подходит для проведения клинических обследований

Вертикальная стойка 5 в 1 с направляющей для кабелей позволяет поддерживать порядок на рабочем месте и регулировать высоту, поворот, наклон и вращение монитора по мере необходимости

Идеальное решение для работы в среде с несколькими мониторами благодаря наличию порта DisplayPort 1.2 и выхода DisplayPort для гирляндного подключения



Технические сведения

Специальные функции

Датчик присутствия в составе системы обеспечения безопасности компьютера, Технология плоскостного переключения (IPS), Стандарт DICOM Greyscale Standard Display Function, совместимый с предустановленной гаммой, Средняя точность цветовоспроизведения $\Delta E < 2$, Кнопка Eco, Подставка "5 в 1", Автоматическая регулировка яркости (ABC), Подсветка рабочего места, AutoPivot, Постоянно доступный USB-интерфейс (в рабочем режиме и в режиме ожидания), Программный пакет DisplayView™ IT Suite, Эксплуатация в формате 24/7, Направляющая кабеля, Встроенные динамики

Эргономичная подставка

Подставка	Подставка "5 в 1"
Диапазон регулировки высоты	130 мм
Расстояние от подставки до нижнего края изображения (мин.)	40 мм
Поворот в портретный режим	90° по часовой стрелке и против часовой стрелки, датчик Auto Pivot
Угол наклона	-5° / +35°
Угол поворота	345°

Качество изображения

Панель и подсветка	In-Plane Switching (IPS) technology/LED
Обработка поверхности экрана	Твердое покрытие (3H), Антибликовое покрытие
Контрастность - типичная	1000:1
Контрастность - улучшенная	20,000,000:1
Типичное время отклика (переключение между полутонами серого)	5 ms (in Video mode)
Углы обзора (гориз./верт.) — типичные	178°/178° CR10:1
Отображение цветов	16,7 миллионов цветов
Цветовая гамма High Color - типичная	77% NTSC/100-процентный охват цветового пространства sRGB
Яркость - типичная	300 cd/m ²

Размер и разрешение

Пропорции дисплея	16:10
Размер по диагонали	61 см (24 дюйма)
Разрешение (физическое)	1920 x 1200 пикселей
Разрешение (интерполяция)	1920 x 1080 пикселей, 1680 x 1050 пикселей, 1600 x 1200 пикселей, 1400 x 900 пикселей, 1280 x 800 пикселей, 1280 x 768 пикселей, 1024 x 768 пикселей, 800 x 600 пикселей, 640 x 480 пикселей
Размер изображения	518 x 324 мм
Шаг пикселей	0.270 мм

Частоты

Горизонтально	30 - 82 кГц
Вертикально	48 - 76 Гц

Возможности подключения

DisplayPort	1 x DisplayPort Out (гирляндная цепь), 1 x DisplayPort 1.2
HDMI	1 x HDMI 1.4
DVI	1 разъем DVI-D (с поддержкой HDCP)
Выход аудиосигнала	Разъем 3,5 мм для стереонаушников
Выход аудиосигнала	2 x 2 W
Выходной порт USB	4 порта USB 3.1, поколение 1
Входной порт USB	1 порта USB 3.1, поколение 1

Удобное меню

Примечания	6 сенсорных клавиш на передней панели
Клавиши прямого доступа	Яркость, ECO, Вход, Режимы, Звуковая плата, Меню

Языки	Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Русский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий, Японский, Китайский (упрощенный), Китайский (традиционный)
Яркость / контрастность	Яркость, Контрастность, Уровень черного, Авторегулировка уровня, Авторегулировка яркости, ACR, Подсветка
Режимы	Режим D, sRGB, Офисные приложения, Фотографии, Видео, Low Blue Light, Пользовательский
Цвет	5000K, 6500K, 7500K, Физический, Регулировка RGB
OSD	Язык, OSD-Timeout, OSD rotation
Регулировка изображения	Расширение, Насыщенность, Четкость
Звуковая плата	Отключить звук, Громкость
Информация	Название модели, Серийный номер, Входной сигнал, Разрешение/режим, Режим отображения данных, Цветовая температура, Состояние ACR, Статус ABC
Дополнительные настройки	Датчик присутствия, Регулировка степени приближения, Гирляндная цепь, Ускорение, DDC/CI, Восстановление заводских настроек

Потребляемая мощность (типичная)

Программное отключение	0.2 Вт
Режим экономии электроэнергии	0.3 Вт
Работа при настройках EPA	14.4 Вт
Общее потребление энергии (EPEC)	46 Вт
Максимальная рабочая яркость	25 Вт
Блок питания	встроенный
Примечания по потребляемой мощности	Динамики не включены, USB-устройства не подключены EPEC и EPA в соответствии со стандартом ENERGY STAR® 7.0

Электрические характеристики

Номинальный диапазон напряжений	100–240 В
Номинальный диапазон частот	50-60 Гц
Класс защиты	1

Соответствие стандартам

Европа	Класс энергоэффективности: A+, Сертификация CE в соответствии с директивой 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, Декларация IT-Eco
Модель	P24-8W
Германия (Германия)	TÜV GS
Россия	EAC
США/Канада	FCC Class B, cUL
Австралия/Новая Зеландия	(по запросу заказчика)
Япония	VCCI
Южная Корея	KC#E-Standby
Сингапур	Соответствие требованиям электробезопасности (S-Mark)
Тайвань	BSMI
Китай	CCC
Саудовская Аравия	SASO
Весь мир	TCO Certified Displays 7.0, ENERGY STAR® 7.0, EPEAT® Gold (отдельные регионы), Нулевое количество дефектных постоянно светящихся (белых) и постоянно темных (черных) пикселей, нулевое количество дефектных субпикселей, в соответствии с ISO9241-307 (панель класса I по количеству дефектов пикселей), Сертификация TÜV Flicker Free, Сертификация TÜV Low Blue Light
Ссылка по вопросам совместимости	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Габариты / вес / экологичность

Габариты без подставки (Ш x Г x В)	531,8 x 56 x 350 мм
	20,94 x 2.20 x 13,78 дюйм
Габариты с подставкой (Ш x Г x В)	531.8 x 212.7 x 367.7 мм
	20.94 inch x 8.37 x 14.48 дюйм
Вес (в упаковке)	8.07 кг

	17.79 lbs
Вес (без упаковки)	5.82 кг
	12.83 lbs
Вес (только монитор)	3,8 кг
	8,38 lbs
Рабочая температура окружающей среды	5 - 35 °C
Рабочая относительная влажность	10 - 85 % (без конденсации)

Прочее

Прочее	VESA DDC/ CI, Кронштейн для установки плоского дисплея VESA MIS-D 100 C, Готовность к использованию замка Kensington
Цвет	Черный

Содержимое упаковки

Поставляемые с дисплеем аксессуары	Кабель передачи данных DisplayPort 1,8 м USB-кабель длиной 1,8 м (USB-A — USB-B) Кабель питания для электророзетки (стандарт Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 м Лист руководства по быстрому началу работы Уведомления о безопасности
Примечания по поставляемым аксессуарам дисплея	Кабель питания с 3-контактным разъемом IEC-60320-C13 на стороне монитора Кабели для передачи данных и кабель USB отсоединяются со стороны монитора Руководство пользователя и ПО DisplayView доступны для загрузки в интернете ПО DisplayView необходимо для работы функции AutoPivot и датчика присутствия в составе системы безопасности.

Сведения для заказа

Order code	S26361-K1647-V160
Код EAN	4059595443095
Код заказа для определенной страны	BDL:K1647V160-UK — с кабелем питания для Великобритании, обязателен для Арабских стран BDL:K1647V160-CHN — с кабелем питания для Китая и CEL, обязателен для Китая BDL:K1647V160-ID — с маркировкой «Импорт», обязателен для Индонезии (по запросу) BDL:K1647V160-INT — без кабеля питания, обязателен для стран, в которые импорт с кабелем ЕС запрещен

Гарантия

Гарантийный срок	3 года (в зависимости от страны)
Тип гарантии	Услуга замены неисправного оборудования на исправное (в зависимости от национальных нормативных требований)
Положения и условия гарантии	http://support.ts.fujitsu.com/warranty
Доступность запасных частей	5 лет после окончания срока службы
Ссылка на веб-сайт обслуживания	http://www.fujitsu.com/fts/services/support

Дополнительная информация

Инфраструктурные решения Fujitsu

In addition to FUJITSU Монитор P24-8 WS Neo , Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

www.fujitsu.com/ru/products

Software

www.fujitsu.com/ru/products/software

Дополнительная информация

Learn more about FUJITSU Монитор P24-8 WS Neo , please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.

<http://www.fujitsu.com/fts/displays>

Экологичные инновации Fujitsu

Экологичные инновации Fujitsu – наш новый всемирный проект по снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Используя наши ноу-хау мирового масштаба, мы стремимся внести свой вклад в экологически безопасной окружающей среды с помощью ИТ-технологий.

Дополнительные сведения см. по адресу www.fujitsu.com/ru/environment



Авторские права

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Технические сведения могут меняться, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность иллюстраций и другой представленной информации.

Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев.

Дополнительные сведения см. по адресу www.fujitsu.com/ru/terms-of-use

© Fujitsu Technology Solutions

Отказ от ответственности

Технические сведения могут быть изменены, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Целостность, актуальность и правильность приведенных данных и иллюстраций не гарантируется.

Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может нарушать права законных владельцев.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Fujitsu Technology Solutions GmbH

Веб-сайт: www.fujitsu.com/ru

2019-01-03 EM-RU

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Технические сведения могут меняться, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов.

Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность иллюстраций и другой представленной информации.

Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев.

Дополнительные сведения см. по адресу www.fujitsu.com/ru/terms-of-use