

Datasheet

FUJITSU Monitor P24-8 TE Pro

Špičkový monitor: 23,8" (60,5 cm), širokoúhlé zobrazení
 Perfektní zobrazení a komunikace

Monitor FUJITSU P24-8 TE Pro, ideální volba pro náročná a přehledně uspořádaná pracoviště. Kromě tenkého rámečku a vedení kabelů nabízí další jedinečné vlastnosti včetně podpory USB v pohotovostním režimu a čidla přítomnosti uživatele, pro které byla podána patentová přihláška. S indikátorem hovorů jste připraveni na moderní aplikace Skype for Business.

Připraveno pro moderní kancelářskou komunikaci s integrovaným indikátorem hovorů a stavu. Integrovaný ultrarychlý rozbočovač USB 3.0 podporuje dostupnost USB v pohotovostním režimu pro zařízení sjednocené komunikace a spolupráce, i když je monitor v režimu úspory energie.

Funkce zaměřené na pohodlí uživatele, například čidlo přítomnosti uživatele s funkcí zabezpečení počítače, automatické nastavení jasu (ABC) a průvodce osvětlením pracoviště.

Technologie displeje IPS (In Plane Switching) s velmi širokými pozorovacími úhly (178°) ve spojení s podsvícením LED a velmi přesnou kalibrací barev.

Optimální nastavení polohy díky ergonomickému podstavci s možností nastavení výšky, natočení, naklonění a otočení o 90° na výšku. Praktické provedení s úzkým čelním rámečkem a elegantními detaily, jako jsou diskrétně integrované reproduktory a vedení kabelů pro uspořádané pracoviště.

Díky nastavení kompatibilnímu se standardem DICOM Grayscale jsou podporovány zdravotnické aplikace.

Připraveno na úlohy vzdálené inventarizace a konfigurace prostřednictvím nástrojů DisplayView pro správu.



Technické podrobnosti

Speciální vlastnosti

Indikátor hovorů a stavu (v kombinaci s Microsoft Skype pro firmy), Čidlo přítomnosti uživatele s funkcí zabezpečení počítače, Technologie IPS (In-Plane Switching), Nastavení gama kompatibilní s DICOM GSDF (Greyscale Standard Display Function), Průměrná barevná odchylka DeltaE < 2, Podstavec 5v1, Vedení kabelů, Tlačítko Eco pro režim Eco a třibarevné indikátory LED stavu Eco, Automatické nastavení jasu (ABC), Průvodce osvětlením pracoviště, Vždy dostupné rozhraní USB (v provozním i úsporném režimu), Software DisplayView™, Nepřetržitě použití, Integrované reproduktory

Ergonomický podstavec

Podstavec	Podstavec 5v1
Rozsah nastavitelnosti výšky	150 mm
Výška obrazu nad stolem (min.)	40 mm
Možnost orientace na výšku	90°
Úhel sklonu	-5° / +35°
Úhel natočení	340°

Vlastnosti obrazu

Panel a podsvícení	In-Plane Switching (IPS) technology/LED
Povrchová úprava obrazovky	Antireflexní displej, Tvrzený povrch 3H
Typický kontrast	1,000:1
Rozšířený kontrast	20,000,000:1
Doba odezvy šedá-šedá (typický)	5 ms (in video mode)
Typický pozorovací úhel (h/v)	178°/178° CR10:1
Počet barev	16,7 milionu barev (Hi-FRC)
Typický jas	250 cd/m2

Velikost a rozlišení

Poměr stran obrazu	16:9
Velikost úhlopříčky	23,8" (60,5 cm)
Rozlišení (nativní)	1 920 × 1 080 pixelů
Rozlišení (interpolace)	1 680 × 1 050 pixelů, 1 440 × 900 pixelů, 1 280 × 1 024 pixelů, 1 280 × 720 pixelů, 1 024 × 768 pixelů, 800 × 600 pixelů, 640 × 480 pixelů
Velikost obrazu	527 × 296 mm
Rozteč bodů	0,2745 mm

Frekvence

Horizontální	30 - 82 kHz
Vertikální	56 - 76 Hz

Možnosti připojení

DisplayPort	1× DisplayPort
DVI	1× DVI-D (HDCP)
VGA/D-SUB	1× D-SUB
Výstup zvukového signálu	3,5mm stereofonní konektor jack pro sluchátka
Zvukový vstup	3,5mm stereofonní konektor jack
Zvukový výstup	2 × 2 W
USB downstream (příchozí data)	3× port USB 3.1 Gen1
USB upstream (odchozí data)	1× port USB 3.1 Gen1

Snadno použitelná nabídka

Poznámky	6 mechanických tlačítek vpředu
Klávesy pro přímý přístup	Jas, ECO, Vstup, Režim, Zvuk, Nabídka
Jazyky	Arabština, Čeština, Dánština, Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Polština, Portugalská, Ruština, Španělština, Švédština, Turečtina, Japonština, Zjednodušená čínština, Tradiční čínština
Jas / kontrast	Jas, Kontrast, Úroveň černé, Automatická úroveň, Automatický jas, ACR, Průvodce osvětlením
Režim	D-Mode, sRGB, Kancelář, Fotografie, Video, Minimalizace modrého světla, Vlastní
Barva	sRGB, 5 000 K, 6 500 K, 7 500 K, Přirozené, Nastavení RGB
OSD	Jazyk, Časový limit nabídky OSD, Otočení OSD

Nastavení obrazu	Hodiny, Fáze, Horizontální poloha, Vertikální poloha, Rozšíření
Zvuk	Ztlumení zvuku, Hlasitost, Vstup pro rozhraní DP
Informace	Název modelu, Výrobní číslo, Vstupní signál, Rozlišení/režim, Režim zobrazení, Teplota barev, Stav ACR, Stav automatického nastavení jasu
Rozšířená nastavení	Čidlo přítomnosti uživatele, Úprava blízkosti, Indikátor hovorů, Urychlení, DDC/CI, Factory Recall (návrat k výrobnímu nastavení)

Spotřeba energie (standardní, bez zvuku)

Softwarové vypnutí	0.15 W
Režim šetření energie	0.27 W
Provoz s nastavením EPA	16,1 W
Celková spotřeba energie (EPEC)	50,75 W
Provoz s maximálním jasem	20 W
Napájecí zdroj	integrované
Napájecí zdroj – poznámky	Vypnuté reproduktory, USB není připojeno Údaje EPEC a EPA odpovídají specifikaci ENERGY STAR® 7.0

Elektrické parametry

Rozsah jmen. napětí	100 V – 240 V
Rozsah jmenovité frekvence	50 Hz – 60 Hz
Třída ochrany	1

Shoda se standardy

Evropa	Třída energetické úspornosti: A+, Certifikace CE podle směrnice EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, deklaráce IT-Eco
Model	P24-8T
Německo	TÜV GS
Rusko	EAC
USA a Kanada	FCC třída B, cTUVus
Austrálie a Nový Zéland	RCM
Jižní Korea	KC#E-Standby
Singapur	S-Mark
Tchaj-wan	BSMI
Čína	CCC
Saudská Arábie	SASO
Celý svět	Obrazovky s certifikací TCO 7.0, ENERGY STAR® 7.0, EPEAT® Gold (některé regiony, plánováno), Žádné vadné pixely (trvale svítící nebo zhasnuté), chybné subpixely podle normy ISO9241-307 (třída vadných pixelů I), TÜV – Certifikace Flicker Free (bez blikání), TÜV – Certifikace Low Blue Light (minimalizace modrého světla)
Kompatibilita – odkaz	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Rozměry a hmotnost, životní prostředí

Rozměry bez podstavce (Š x H x V)	553 x 63,5 x 330,2 mm
	21,77 x 2.5 x 13,00"
Rozměry s podstavcem (Š x H x V)	553 x 229.4 x 347 mm
	21.77 x 9.03 x 13.65"
Hmotnost (zabaleno)	7,4 kg
	16,20 lbs
Hmotnost (vybaleno)	5,6 kg
	12,35 lbs
Hmotnost (pouze monitor)	3,5 kg
	7,74 lbs
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C (41 až 95 °F)
Provozní relativní vlhkost	10 – 85 % (nekondenzující)

Různé

Různé	VESA DDC/CI, Flat Display Mounting Interface VESA MIS-D 100 C, Připraveno pro zámeč Kensington
Barva	Mramorově šedá

Obsah balení

Příslušenství dodávané s monitorem	Datový kabel DisplayPort 1,8 m Datový kabel DVI-D 1,8 m Zvukový kabel 1,8 m USB-kabel 1,8 m (USB-A na USB-B) Napájecí kabel do síťové zásuvky (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m Leták pro rychlý začátek Poznámky týkající se bezpečnosti
Poznámky k příslušenství dodávanému s monitorem	Napájecí kabel s 3pinovým konektorem IEC-60320-C13 na straně monitoru Datové kabely a kabel USB s možností odpojení od monitoru Uživatelská příručka a software DisplayView k dispozici ke stažení K použití funkce AutoPivot a ochrany dat v počítači pomocí čidla přítomnosti je nutný software DisplayView.

Informace pro objednání

Objednací kód	S26361-K1593-V140
Kód EAN	4057185609692
Objednací kód specifický pro zemi	BDL:K1593V140-UK – s britským napájecím kabelem, povinné pro arabské země BDL:K1593V140-CHN – s čínským napájecím kabelem a štítkem CEL, povinné pro Čínu BDL:K1593V140-ID – se štítkem importu, povinné pro Indonésii (na vyžádání) BDL:K1593V140-INT – bez napájecího kabelu, povinné pro země, kde není povolen import s kabelem pro Evropskou unii
Informace o příslušenství	Další užitečné možnosti: Dostupné filtry pro zajištění soukromí: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf Dostupné adaptéry: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf

Záruka

Záruční lhůta	3 roky
Typ záruky	Služba Collect & Return
Záruční podmínky	http://support.ts.fujitsu.com/warranty
Dostupnost náhradních dílů	5 let po skončení životnosti produktu
Odkaz na web servisu	http://www.fujitsu.com/fts/services/support

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu Monitor P24-8 TE Pro, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

Počítačové produkty

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu Monitor P24-8 TE Pro společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku.
<http://www.fujitsu.com/fts/displays>

Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí. Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace. Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků. Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
<http://cz.ts.fujitsu.com/>
2019-02-18 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions