

# Data Sheet

## Fujitsu Monitor P27T-7 UHD

Monitor najwyższej klasy: szeroki ekran o przekątnej 27 cali (68,5 cm)  
Najnowocześniejsza technologia monitorów oraz nowatorskie, ekologiczne rozwiązania

Spragnieni pikseli, kolorów i wydajności profesjonaliści korzystający z wymagających aplikacji nie muszą szukać dalej — rozwiązaniem jest monitor FUJITSU P27T-7 UHD. Zapewnia wyjątkową jakość obrazu w rozdzielczości UHD (Ultra High Definition), znanej także jako 4k. Funkcja obraz w obrazie (PIP), niezrównana ergonomia, wielość interfejsów z obsługą UHD i funkcji zarządzania sprawiają, że ten model to doskonały wybór.

Technologia panelu In Plane Switching (IPS) z bardzo szerokim kątem widzenia na poziomie 178°, technologia podświetlenia LED i doskonała wierność kolorów

Rozdzielczość UHD lub 4k z 8,3 mln pikseli (3840 x 2160) — pokazuje każdy szczegół w aplikacjach graficznych i CAD oraz bardzo wyraźne znaki w aplikacjach biurowych.  
Optymalne wsparcie w środowisku Windows 10.

Wygodna funkcja obraz w obrazie — wyświetla obraz z 2 źródeł (np. komputera i tabletu) na jednym ekranie jednocześnie.

Możliwość osiągnięcia optymalnej, zrelaksowanej pozycji pracy – ergonomiczna podstawa umożliwia dostosowanie wysokości, przechyłu, obrotu w poziomie oraz obrotu w pionie o 90°  
Nowoczesne interfejsy zapewniające optymalną obsługę rozdzielczości UHD — DisplayPort 1.2, 1 × Mini DisplayPort, 1 × HDMI 2.0, 2 × HDMI/MHL, 2 × USB 3.0

Standard skali szarości DICOM z ustawieniem odpowiednim dla zastosowań w klinikach.

Dzięki narzędziom DisplayView Manageability, które umożliwiają zdalne zarządzanie zasobami i zdalne wykonywanie zadań konfiguracyjnych



## Szczegóły techniczne

### Cechy specjalne

Przełącznik na pokładzie samolotu (IPS), Podświetlany panel LED, Funkcja wyświetlania w standardzie skali szarości DICOM z odpowiednim ustawieniem gamma, Pakiet DisplayView™ IT, Eksploatacja 24/7, Przycisk Eco dla trybu Eco oraz 3-kolorowa kontrolka LED dla 3 statusów

### Ergonomiczny stojak

Podstawa	Podstawa 4-w-1
Zakres regulacji wysokości	130 mm
Wysokość obrazu nad biurkiem (min.)	45 mm
Obrót do orientacji pionowej	90° (Automatyczny obrót)
Kąt przechylenia	-5° / +35°
Kąt obrotu	340°

### Wydajność obrazu

Wyświetlacz i podświetlenie	IPS/LED
Konserwacja powierzchni ekranu	Twarda powłoka 3H, Przeciwodblaskowa
Kontrast - typowy	1,000:1
Kontrast - zaawansowany	20,000,000:1
Typowy czas reakcji szary do szarego	5 ms (in Video mode)
Kąt widzenia (poz./pion.) - typowy	178°/178° CR10:1
Wierność kolorów	1,07 miliarda kolorów
Wysoki gamut kolorów - typowy	78% NTSC (CIE 1931)
Jasność - typowa	350 cd/m <sup>2</sup>

### Wielkości i rozdzielczość

Proporcje	16:9
Przekątna	68,5 cm (27 cali)
Rozdzielczość (natywna)	3840 x 2160 pikseli
Rozdzielczość (interpolacja)	2560 x 1600 pikseli, 2560 x 1440 pikseli, 1920 x 1200 pikseli, 1920 x 1080 pikseli, 1680 x 1050 pikseli, 1400 x 900 pikseli, 1280 x 1024 pikseli, 1024 x 768 pikseli, 800 x 600 pikseli, 720 x 400 pikseli, 640 x 480 pikseli
Wielkość obrazu	597 x 336 mm
Rozstaw pikseli	0.155 mm

### Częstotliwości

Poziomo	15.6 - 135 kHz
Pionowo	29 - 76 Hz
Częstotliwości - pasmo	720 MHz (DisplayPort)

### Łączność

DisplayPort	1 x DisplayPort 1.2, 1 x Mini DisplayPort
HDMI	1 x HDMI 2.0, 2 x HDMI 1.4 z obsługą MHL
USB pobieranie	2 porty USB 3.0
Przesyłanie USB	1 x USB

### Menu łatwość obsługi

Języki	Arabski, Czeski, Duński, Holenderski, Angielski, Fiński, Francuski, Niemiecki, Włoski, Norweski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Szwedzki, Turecki, Japoński, Chiński tradycyjny, Chiński uproszczony
Jasność / kontrast	Jasność, Kontrast
Kolor	7500K, 6500K, 5000K, Natywny, Kolor niestandardowy (R,G,B)
Regulacja obrazu	Rozszerzenie, Nasylenie, Ostrość, Odcień
Tryb	Biuro, Zdjęcie, Wideo, Tryb D-Mode, sRGB, Low Blue Light
Informacje	Nazwa modelu, Numer seryjny, Rozdzielczość/tryb, Wejście sygnału, Status ACR
Funkcja „obraz w obrazie” (PIP)	Wejście, Tryb, Pozycja
Klawisze bezpośredniego dostępu	ECO, Wejście, Tryb, Jasność, PIP (obraz w obrazie)
Instalacja	Wybór trybu wprowadzania, Język, DDC/CI, ACR, Czas wyświetlania OSD, Wstępne ustawienia fabryczne, Pozycja OSD, Dodatkowy napeł, Obrót OSD

**Zużycie energii (typowe)**

Programowy wyłącznik	0.17 W
Tryb oszczędzania energii	0.33 W
Działanie z ustawieniami EPA	22.8 W
Łączne zużycie energii (ETEC)	71.75 W
Maksymalna jasność podczas pracy	43,7 W
Zasilacz	zewnętrzny
Uwagi dotyczące zasilania	Złącze USB odłączone ETEC i EPA korzystają ze standardu ENERGY STAR® 7.0

**Wartości elektryczne**

Zakres napięcia znamionowego	100 V - 240 V
Zakres częstotliwości znamionowej	50 Hz - 60 Hz
Klasa ochrony	1

**Zgodność z przepisami**

Europa	Klasa wydajności energetycznej: A+, Certyfikacja CE według dyrektywy EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, Deklaracja ekologiczna IT
Model	P27T-7 UHD
Niemcy	TÜV GS
Rosja	GOST
Stany Zjednoczone/Kanada	FCC, klasa B, cUL
Japonia	VCCI
Arabia Saudyjska	SASO
Globalne	ENERGY STAR® 7.0, Certyfikowane wyświetlacze TCO 6.0, EPEAT® Gold (wyznaczone regiony), Brak wad jasnych i ciemnych pikseli, brak wad podpikseli zgodnie z normą ISO9241-307 (klasa I wad pikseli)
Łącze do zgodności	<a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>

**Jakość i niezawodność**

MTBF (demonstrowany)	70,000 h
----------------------	----------

**Wymiary / waga / informacje środowiskowe**

Wymiary bez podstawy (szer. x gł. x wys.)	644 x 72 x 383 mm
	26,14 x 2.83 x 15,08"
Wymiary z podstawą (szer. x gł. x wys.)	644 x 227 x 405 mm
	26.14 x 8.94 x 15.94"
Waga (zapakowane)	11 kg
	24.25 lbs
Waga (nierozpakowane)	8.3 kg
	18.30 lbs
Waga (tylko monitor)	5,3 kg
	13,16 lbs
Temperatura otoczenia podczas pracy	5 - 35 °C

**Różne**

Różne	VESA DDC/ CI, Płaski interfejs montażowy monitora VESA MIS-D 100 C, Gotowość do współpracy z zabezpieczeniem Kensington
Kolor	Szary marmur

**Zawartość paczki**

Akcesoria dostarczone z wyświetlaczem	Przewód danych portu ekranu 1,8 m Przewód HDMI 1,8 m Przewód USB 1,8 m (USB-A do USB-B) Zasilacz zewnętrzny Kabel zasilający do gniazdka sieciowego (typ Euro-Schuko CEE7) 1,5 m Ulotka skróconego wprowadzenia Dysk CD z narzędziami Książeczka gwarancyjna Książeczka z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa
Uwagi dotyczące akcesoriów dostarczonych z wyświetlaczem	Przewody danych, kabel USB i przewód audio z możliwością odłączenia przy ekranie Kabel zasilający ze złączem IEC 60320-1 Type C5 po stronie monitora

**Dane zamówienia**

Order code	S26361-K1564-V140
Kod EAN	4053026837606
Informacje o akcesoriach	Więcej przydatnych opcji: Dostępne filtry prywatności: <a href="http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf">http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf</a> Dostępne adaptery: <a href="http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf">http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf</a>

**Gwarancja**

Okres gwarancji	3 lata (w zależności od kraju)
Rodzaj gwarancji	Odbiór i dowóz z serwisu (w zależności od wymogów w konkretnym kraju)
Dostępność części zapasowych	5 lat od zakończenia cyklu eksploatacyjnego produktu 5 lat

In addition to Fujitsu Monitor P27T-7 UHD, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

**Dynamic Infrastructures**  
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

**Computing Products**  
[www.fujitsu.com/global/products/computing/](http://www.fujitsu.com/global/products/computing/)

**Software**  
[www.fujitsu.com/software/](http://www.fujitsu.com/software/)

Learn more about Fujitsu Monitor P27T-7 UHD, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
<http://ts.fujitsu.com>

---

## CONTACT

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country

Phone: xx-xxxx-xxxx

Fax : xx-xxxx-xxxx

Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com

Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])

2019-03-13 CE-EN