

Datasheet

Fujitsu ETERNUS DX600 S3

Jedno z nejvýkonnějších úložišť na trhu, automatizovaná správa kvality služeb

ETERNUS DX600 S3

Škálovatelný a jednotný systém úložiště ETERNUS DX600 S3 společnosti Fujitsu představuje jedno z nejvýkonnějších úložišť na trhu s automatizovanou správou kvality služeb. Zajistí maximální využití systému a přispěje k urychlení návratnosti investic. Jde o ideální řešení konsolidace dat pro rozsáhlé databáze, důležité firemní aplikace a pro firemní analytiku či práci s velkými objemy dat – vše v jednom systému. Poskytuje dostatek prostoru pro náročné prostředí virtualizace serverů nebo počítačů a podnikové souborové služby. Díky komplexním možnostem vysoké dostupnosti a obnovení po havárii je ETERNUS DX600 S3 ideálním systémem úložiště pro důležitá firemní data.



Funkce a výhody

Hlavní funkce	Výhody
ŠPIČKOVÝ VÝKON VE SPOJENÍ S AUTOMATICKOU SPRÁVOU VÝKONU	<ul style="list-style-type: none"> ■ Špičkový výkon zajistí konsolidaci rozsáhlých úložišť a umožní urychlení návratnosti investic. ■ Výkon úložiště se automaticky přizpůsobuje firemním prioritám. ■ Poskytuje spolehlivé služby s předvídatelnou úrovní kvality pro nejdůležitější firemní data. ■ Umožňuje souběžné zpracování produkčních a analytických úloh v jednom systému úložiště. ■ Vysoká škálovatelnost v rámci systému a možnosti upgradu na vyšší třídu podporují velký nárůst dat při nízkých nákladech a zajišťují ochranu investic.
MAXIMÁLNĚ SPOLEHLIVÝ PROVOZ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Komplexní funkce vysoké dostupnosti, kvality služeb a odolnosti proti havárii pro zajištění předvídatelného a spolehlivého provozu ■ Dostupnost systému 99,999 % ■ Flexibilní postupy obnovení po havárii včetně transparentního převzetí služeb po selhání v kombinaci s celou řadou koncepcí bitových obrazů a vzdálené replikace mezi různými modely a generacemi ■ Rozsáhlé možnosti údržby a upgradování, které nenarušují provoz a zkracují plánované výpadky
SKUTEČNĚ JEDNOTNÁ ARCHITEKTURA	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jednotné využití diskového systému s přístupem k úložišti SAN a NAS zlepšuje návratnost investic (ROI). ■ Jednotné funkce správy v rámci celé výrobní řady zajistí efektivitu provozu. ■ Unifikované možnosti připojení podporují celou řadu typů sítí a jejich kombinací. ■ Jednotná architektura umožňuje flexibilní kombinaci 2,5" a 3,5" disků.
MOŽNOST POUŽITÍ DEDUPLIKACE / KOMPRIMACE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Možnost rozhodnout se o použití názvu svazku ■ Úspora kapacity v hybridních a diskových konfiguracích

Technické podrobnosti

Obecné informace o systému

ETERNUS DX600 S3	
Ne. hostitelských rozhraní	4–16 portů [iSCSI, FCoE, Ethernet (10 Gb/s)], 4–32 portů [FC], 8–32 portů [Ethernet (1 Gb/s)]
Maximální velikost operační paměti	256 GB
Paměť cache Extreme	5 600 GB
Fond paměti cache Extreme	3 200 GB
Maximální počet pevných disků	1 056
Max. počet diskových jednotek	44
Poznámka	44 s 2,5" nebo 3,5" jednotkami DE, 16 s jednotkami HD-DE nebo kombinace jednotek DE až do maximálního počtu Jednotky
Podporované úrovně RAID	0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6
Rozhraní hostitele	Fibre Channel (16 Gb/s, 8 Gb /s, 4 Gb/s) FCoE (10 Gb/s) iSCSI (10 Gb/s, 1 Gb/s) Ethernet (10 Gb/s, 1 Gb/s)
Rozhraní různých hostitelů	Ano
Max. počet hostitelů	4 096
Podporované protokoly NAS	CIFS (SMB 2.0), CIFS (SMB 3.0), NFSv2, NFSv3, NFSv4
Maximální úložná kapacita	16 220 TB
Typ jednotky	2,5", SAS, 15 000 ot./min (900 GB / 600 GB / 300 GB*) 2,5", SAS, 10 000 ot./min (1,8 TB / 1,2 TB / 900 GB / 600 GB / 300 GB*) 2,5", SAS (samočinné šifrování), 10 000 ot./min (1,2 TB/900 GB) 2,5", Nearline SAS, 7 200 ot./min (2 TB / 1 TB) 2,5", SSD (15,36 TB / 7,68 TB / 3,84 TB / 1,92 TB / 960 GB / 1,6 TB* / 800 GB* / 400 GB) 2,5", SSD (samočinné šifrování) (1,92 TB / 1,6 TB* / 800 GB*) 3,5", Nearline SAS, 7 200 ot./min (10 TB / 8 TB / 6 TB / 4 TB / 2 TB) 3,5", Nearline SAS, (samočinné šifrování), 7 200 ot./min (4 TB) 3,5", SSD (3,84 TB / 1,92 TB / 960 GB / 1,6 TB* / 800 GB* / 400 GB) 3,5", SSD (samočinné šifrování) (1,92 TB / 1,6 TB* / 800 GB*) HDDE, SAS, 10 000 ot./min (1,2 TB) HDDE, Nearline SAS, 7 200 ot./min (10 TB / 8 TB / 6 TB / 4 TB / 2 TB) HDDE, SSD (3,84 TB / 1,92 TB / 1,6 TB*)
Poznámka	2,5" disky jsou nabízeny pouze pro diskové jednotky velikosti 2,5" a 3,5" disky jsou nabízeny pouze pro diskové jednotky velikosti 3,5". Jednotky Nearline SAS o kapacitě 6 TB / 8 TB a jednotky SAS o kapacitě 1,8 TB používají pokročilý formát (Advanced Format). * Není k dispozici v regionu EMEIA
Max. počet disků SSD	Neomezené
Kombinované 2,5" a 3,5" jednotky	Ano
Rozhraní disku	Sériově připojené SCSI (12 Gb/s)
Připojení disku k systému	4 páry čtyřcestných sériových sběrnic SAS 12 Gb/s (SAS 3.0 Wide)
Max. počet jednotek LUN	16 384
Max. Kapacita jednotek LUN	128 TB
Ne. snapshotů – max.	8 192
Max. počet vytvořených kopií	512
Ekonomický režim	Ano
Deduplikace	pro blok
Komprese	pro blok
ETERNUS DX600 S3	
Automatické ukládání dat do více vrstev (AST)	Ano
Kvalita služeb	Ano

ETERNUS DX600 S3

Automatizované řízení QoS (Quality of Service)	Ano
Široké rozkládání dat	Ano
Poznámka	Automatizované činnosti lze aktivovat pomocí softwaru ETERNUS SF

ETERNUS DX600 S3

Klastr úložiště	Ano
Funkce Remote Copy (vzdálená kopie)	Synchronní a asynchronní
Poznámka	Možnosti lze aktivovat pomocí softwaru ETERNUS SF

ETERNUS DX600 S3

Důvěrnost dat	Disk se samočinným šifrováním, Šifrování na úrovni řadiče, HTTPS (SSL), Jednorázové heslo, RADIUS, SSH
Integrita dat	Ochrana paměti cache, Funkce zajišťující integritu dat (Data Block Guard), Neustálá kontrola diskových jednotek
Rychlé obnovení dat	Ano
Údržba bez přerušení provozu	Vyhrazená okamžitá náhrada komponent, Globální okamžitá náhrada komponent
Upgrade firmwaru bez přerušení provozu	Ano
Redundance	Řadič RAID, Ventilátory, Napájecí zdroj
Výměna součástí za provozu	Ano

ETERNUS DX600 S3

Thin Provisioning	Ano
Migrace systému RAID	Ano
Online rozšíření jednotky LUN bez přerušení	Ano
Funkce vytváření zpráv	Ano
Rozšíření součástí za provozu	Ano
Rozhraní	Ethernet (1000 Base-T / 100 Base-TX / 10 Base-T)
Podporované protokoly	SNMP (verze 1, 2C, 3), SMI-S 1.6
Správa	Webové grafické uživatelské rozhraní, CLI (rozhraní příkazového řádku), ETERNUS SF
Vzdálená podpora	Oznámení o událostech (E-mail / SNMP / systémový protokol), Vzdálená údržba

Parametry instalace

Montáž do 19" racku	Ano
Prostor pro servis	Přední strana: 850 mm (33,5") nebo více Zadní strana: 850 mm (33,5") nebo více
Napájecí napětí	100–120 V (střídavé) / 200–240 V (střídavé)
Frekvence napájení	50 / 60 Hz
Účinnost napájecího zdroje	92 % (80 PLUS gold)
Maximální příkon	100–120 V (střídavé): 26 240 W (26 800 VA)
Maximální příkon	200–240 V (střídavé): 26 520 W (27 080 VA)
Fáze napájení	Samostatně

	2,5" šasi jednotky	3,5" šasi jednotky	Šasi jednotky s vysokou hustotou	ETERNUS DX600 S3
Rozměry (Š x H x V)	482 x 540 x 88 mm 19 x 21.3 x 3.5" 2 U	482 x 560 x 88 mm 19 x 22 x 3.5" 2 U	482 x 980 x 176 mm 19 x 38.6 x 6.9" 4 U	482 x 805 x 133 mm 19 x 31.7 x 5.2" 3 U
Hmotnost	35 kg (77 lb)	35 kg (77 lb)	95 kg (209 lb)	54 kg (119 lb)
Maximální příkon	430 W (440 VA)	340 W (350 VA)	1 300 W (1 320 VA)	720 W (730 VA)
Maximální příkon (200–240 V (střídavé))	430 W (440 VA)	340 W (350 VA)	1 300 W (1 320 VA)	1 000 W (1 010 VA)

Prostředí

Maximální vytvářené teplo	100–120 V (střídavé): 97 200: kJ/h 200–240 V (střídavé): 98 200: kJ/h
Teplota (neprovozní)	0 až 50 °C
Provozní teplota	10 až 40 °C
Vlhkost (provozní)	20–80 % (relativní vlhkost, nekondenzující)
Vlhkost (neprovozní)	8 – 80 % (relativní vlhkost, nekondenzující)
Nadmořská výška	3 000 m (10 000 stop)
Hladina akustického tlaku (LpAm)	54 dB(A)
Úroveň hluku (LWAd, 1 B = 10 dB)	7,2 B
Poznámky k hluku	Měřeno pro jedno šasi podle normy ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296
Provozní prostředí	FTS 04230 – Příručka pro datové centrum (parametry instalace)
Provozní prostředí – odkaz	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=589915e9-1bf8-40f7-8ba4-7cac9371f2f0
Typ	ETERNUS DX600 S3
Bezpečnost produktu	UL 60950-1, CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, GOST-R
Elektromagnetická kompatibilita	CNS 13438, FCC CFR 47 class A , ICES 003 Class A, EN 55022 Class A, VCCI Class A, AS/NZS CISPR 22 Class A
Elektromagnetická imunita	EN 55024
Osvědčení CE	2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC
Osvědčení	CB, CE, C-Tick, FCC, EAC, GS, VCCI
Kompatibilita se směrnicemi pro životní prostředí	Splňuje RoHS, Splňuje WEEE
Kompatibilita – poznámky	Výrobek obecně splňuje bezpečnostní požadavky všech evropských zemí a Severní Ameriky. Státní osvědčení požadované z důvodu splnění právních nařízení nebo z jiných důvodů si lze vyžádat.
Kompatibilita – odkaz	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Záruční lhůta	
Dostupnost náhradních dílů	5 let

In addition to Fujitsu ETERNUS DX600 S3, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures

With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu ETERNUS DX600 S3, společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku.
<http://ts.fujitsu.com>

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí. S využitím našich globálních zkušeností se zaměřujeme na řešení problémů ekologické energetické účinnosti v IT. Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických údajů vyhrazeny. Možnost dodání závisí na dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace viz http://ts.fujitsu.com/terms_of_use.html

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení odpovědnosti

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

CONTACT

FUJITSU LIMITED

Website: www.fujitsu.com/eternus

2020-06-07 WW-EN