

Datasheet

FUJITSU Karty Fibre Channel QLE2670 / QLE2672 Server

Adaptéry HBA (Host Bus Adapter) PCIe 3.0 16 Gb QLE2670 (jeden port)/ QLE2672 (dva porty)

Adaptéry HBA (Host Bus Adapter) Fibre Channel umožňují výměnu dat na velké vzdálenosti a rozšiřují stávající serverový systém o komunikační rozhraní využívající vysokorychlostní komunikační technologii. Všechna připojení jsou redundantní a umožňují výměnu za provozu. Správná kombinace hardwaru a softwaru poskytuje kvalitní komunikaci s vysokým výkonem. Optimalizovaný software snižuje počet nutných restartů systému a rozšířené funkce kontroly chyb pomáhají vylepšit integritu informací vaší společnosti.

Karty Fibre Channel QLE2670 / QLE2672
Adaptéry HBA (Host Bus Adapter) Fibre Channel 16 Gb/s pro servery PRIMERGY jsou ideální pro virtualizovaná prostředí a aplikace náročné na objem transakcí. Adaptéry podporují nejnovější standard PCIe 3.0 s nižšími nároky na chlazení a nižšími náklady na energii. Spolehlivost a zabezpečení datových proudů do sběrnice PCI a sítě Fibre Channel a opačným směrem je zajišťována technologií OPD (Overlapping Protection Domains).

Technologie QConverge Console™ společnosti QLogic poskytuje zjednodušenou a flexibilní možnost správy včetně podpory nástrojů třetích stran, jako je modul plug-in vCenter™

pro VMware®.

Zpětná kompatibilita adaptéru umožňuje bezproblémovou integraci do infrastruktur Fibre Channel 4 Gb a 8 Gb. Dalším krokem ke snížení nákladů je technologie StarPower™ společnosti QLogic, která přináší maximální energetickou hospodárnost. Díky této funkci využívá systémová sběrnice PCIe minimální počet linek PCIe při současném zajištění nejvyšší úrovně výkonu sběrnice Fibre Channel.

V optimální situaci je pro propojení sběrnice Fibre Channel s jednotkami SSD a novými vícejádrovými procesory zajištěno více než 1,2 milionů I/O operací za sekundu. Takto je dosahováno nejlepšího výkonu aplikací úložišť v nevirtualizovaných nasazeních.



Hlavní funkce	Výhody
<ul style="list-style-type: none"> ■ Podpora zařízení Fibre Channel 16 Gb/s, 8 Gb/s a 4 Gb/s ■ Vysoká propustnost a výkon ■ Technologie OPD (Overlapping Protection Domains) ■ Více než 1,2 milionů I/O operací za sekundu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poskytují výborný výkon pro podnikové nasazení ■ Rychlost linky 16 Gb/s na port (max.), plně duplexní ■ Nejvyšší úroveň spolehlivosti ■ Nízká latence v aplikacích náročných na objem transakcí a virtualizovaných prostředích
<ul style="list-style-type: none"> ■ Použití linek PCI Express® v prostředích PCIe Gen3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nižší náklady na napájení a chlazení

Technické podrobnosti

Technické podrobnosti

Typ řadiče	Adaptér Fibre Channel HBA
Typ konektoru	LC-style
Předinstalovaný operační systém	Information to released operating systems can be found in the server datasheets. Details can be found in the released drivers list on the support portal.
Odkaz na seznam vydaných ovladačů	http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp
Počet portů	1 2
Rychlost přenosu dat	4 Gbit/s; 8 Gbit/s; 16 Gbit/s
Podpora automatického nastavení	Ano
Rozhraní sběrnice	PCIe 3.0 x4; PCIe 2.0 x8
Přenosová rychlost sběrnice	8GT/s
Indikátory LED	3 indikátory LED na port (žlutý, zelený a žlutý) informující o rychlosti portu
Standardy	Propustnost > Rychlost linky 16 Gb/s na port, plně duplexní Přihlášení > Podpora 2 048 souběžných přihlášení a 2 048 aktivních výměn Virtualizace portů > NPIV (virtualizace N_Port ID) Zajištění shody > SCSI-3 Fibre Channel Protocol (SCSI-FCP) > Profil Fibre Channel Tape (FC-TAPE) > SCSI Fibre Channel Protocol-2 (FCP-2) > Second Generation FC Generic Services (FC-GS-2) a Third Generation FC Generic Services (FC-GS-3)
Technologie	Optické prvky: krátkovlnné lasery s konektory typu LC a rychlostí 16 Gb/s
Rychlost přenosu dat až	4 Gbit/s#8 Gbit/s#16 Gbit/s
Podporovaná délka kabelu	Operating at 16Gb - OM4 (Multi-Mode 50/125µm, 4700 MHz*km) 125m - OM3 (Multi-Mode 50/125µm, 2000 MHz*km) 100m - OM2 (Multi-Mode 50/125µm, 500 MHz*km) 35m Operating at 8Gb - OM4 (Multi-Mode 50/125µm, 4700 MHz*km) 190m - OM3 (Multi-Mode 50/125µm, 2000 MHz*km) 150m - OM2 (Multi-Mode 50/125µm, 500 MHz*km) 50m
Poznámky k řadiči FC	Řadiče jsou ekvivalentní s původní řadou QLogic 2600

Objednávací kód	Název produktu (dodavatel)	Výška držáku	Počet portů	Související produkt
S26361-F5313-E1	QLE2670	Full Height (FH)	1	PRIMERGY Server
S26361-F5313-E201	QLE2670	Low Profile (LP)	1	PRIMERGY Server
S26361-F5313-E202	QLE2672	Low Profile (LP)	2	PRIMERGY Server
S26361-F5313-E2	QLE2672	Full Height (FH)	2	PRIMERGY Server
S26361-F5313-L501	QLE2670	Full Height / Low Profile	1	PRIMERGY Server
S26361-F5313-L502	QLE2672	Full Height / Low Profile	2	PRIMERGY Server

Prostředí

Provozní teplota	0 až 55 °C
Skladovací teplota	-20 až 70 °C

Shoda se standardy

Kompatibilita – poznámky	Podle odpovídajícího systému
Kompatibilita – odkaz	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu Karty Fibre Channel QLE2670 / QLE2672, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

Počítačové produkty

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu Karty Fibre Channel QLE2670 / QLE2672 společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku.
www.fujitsu.com/primergy

Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí. Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace. Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických údajů vyhrazeny. Možnost dodání závisí na dostupnosti produktů. Veškerá odpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků. Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/fts/resources/navigation/terms-of-use.html>
Copyright 2017 FUJITSU LIMITED

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

CONTACT

Fujitsu Limited
Website: www.fujitsu.com/primergy
2018-12-16 CZ-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických údajů vyhrazeny. Možnost dodání závisí na dostupnosti produktů. Veškerá odpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků. Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/fts/resources/navigation/terms-of-use.html>
Copyright 2017 FUJITSU LIMITED